

MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Érvényes: Amíg a készlet tart!

SARA® Több modulos emulzióköd-leválasztók **Ultra-Cleaner**

- **mechanikus, szabadalmazott X-Cyclone® agglomerátor rendszerrel**
- **Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvnek köszönhetően a hagyományos levegőtisztítókkal szemben több ezer eurónyi energiaköltség takarítható meg.**
- **Nem eldobandó szűrővel működik, nincsenek járulékos költségek!**
- olajok, emulziók és egyéb folyadékok, szilárd részecskék hatékony leválasztása
- teljes egység átszellőztetéként, beépített ventilátorral
- stabil és nem vetemedő készülékház porszórót nemesacélból (RAL 7035 - világosszürke), belül sima
- kialakítás, kezelőnyílással
- padló rész olaj- és vízzáró gyűjtőkádaként kialakítva
- A gyűjtőtartályokat a leeresztőcsappal le kell eresztetni, opcionálisan szifon segítségével
- Az Ultra Cleaner rendszer a különböző be- és rászerezési lehetőségeknek köszönhetően képes egy készülékkel megoldani a különböző megmunkálási folyamatokhoz és különböző hűtő-/kenőanyagokhoz,
- illetve olajokhoz kapcsolódó elszívási feladatokat.
- a vonatkozó EK-irányelvekkel összhangban kifejlesztve, megtervezve és gyártva
- Az Ultra-Cleaner termékek a DIN EN 16282 szerinti tűzvédelemnek megfelelően be vannak vizsgálva
- A leválasztási arányokat a Fraunhoferi Toxikológiai és Aeroszolkutató Intézet vizsgálta be és erősítette meg
- a megengedett környezeti hőmérséklet minden modell esetében: 0-50 °C
- **Szállítási terjedelem:** Ultra Cleaner frekvenciaátalakítóval és motorburkolattal, agglomerátor- és X-Cyclone® szűrőbetéttel
- **Árképzés:** az ár a szállítási költséget nem tartalmazza, érdeklődjön elérhetőségeinken



UC2-SDIII részecskeszűrő betéttel, felszerelés közvetlenül a gépre



UC2-SDIII részecskeszűrő betéttel, oldalsó felszereléssel

2019-es modell

- fokozatmentes szabályozó kapcsolóval a szívóteljesítmény beállításához

Modell	min. térfogatáramlás m³/h	max. térfogatáramlás m³/h	H x Sz x Ma méretek mm	Csatlakozási átmérő mm	Súly kg	Zajszint dB	Motorteljesítmény kW	I(A)	Feszültség V	Cikkszám	jobbos €	balos €
UCS-Mini	0	500	360 x 355 x 565	150	20	50	0,157	1,1	230	909020 0001	2.169,- 1.409,-	909025 0001 2.169,- 1.409,-
UC1SD	200	1000	865 x 360 x 640	200	44	67	0,5	1,3	400	909020 0010	3.489,- 2.267,-	909025 0010 3.489,- 2.267,-
UC2SD	400	2000	900 x 440 x 720	200	62	69	0,88	2,3	400	909020 0020	4.869,- 3.164,-	909025 0020 4.869,- 3.164,-
UC3SD	600	3000	945 x 520 x 800	300	93	69	1,17	2,6	400	909020 0030	6.969,- 4.529,-	909025 0030 6.969,- 4.529,-

Szállítási és fizetési információk

Az árváltozás jogát fenntartjuk.

Az árak nettó eurós árak. Amennyiben Forintban számlát kér, a megrendelt termékek árát az áru beérkezése napján az aktuális MNB deviza árfolyamon tudjuk átszámítani forintra. Nettó 30.000 Ft / 100 € alatti rendelés esetében egyszeri, nettó 2700 Ft / 9 €-os szállítási költséget számítunk fel, nettó 30.000 HUF / 100 € felett a szállítás ingyenes.

A kiadványainkban szereplő képek illusztrációk, így előfordulhat, hogy eltérhetnek az eredeti árutól.
A feltüntetett műszaki paraméterek módosulhatnak a termék továbbfejlesztés, termék változás és típusváltás miatt.

ROTHER
Metal Kft.

Cím: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 7.

Telefon: + 36 96 417 494

E-mail: info@rothermetal.hu

Web: http://rothermetal.com