

Beszúrólapkák ASS semleges GROOVE

- az előtolási értékeket a mindenkor élszélességhez kell igazítani
- vágási pontosság $W \pm 0,02$ mm

M forgácsoló - közepes

- beszúráshoz és leszúráshoz
- negatív védőletörés
- a legjobb választás a nagy húzószilárdságú acélokhoz
- acélhoz és szürkeöntvényhez alkalmas
- be- és leszúráshoz, valamint hosszsztergálási műveletekhez

ISO-jelölés	W mm	R mm	T max. mm	ISO P	ISO M	ISO K	ISO N	ISO S	ISO H	Minőség	Cikkszám	€
ASS 2.00-0.2 M	2	0,2	8	●		●				APU40G	10 389000 2040	17,25
	2	0,2	8	●	●					APM45G	10 389000 2045	17,25
ASS 3.00-0.2 M	3	0,2	8	●		●				ACP20G	10 389000 3120	17,60
	3	0,2	8	●		●				APU40G	10 389000 3140	17,60
	3	0,2	8	●	●					APM45G	10 389000 3145	17,60
ASS 4.00-0.3 M	4	0,2	8	●		●				APU40G	10 389000 4240	20,-
	4	0,2	8	●	●					APM45G	10 389000 4245	20,-
ASS 5.00-0.3 M	5	0,2	8	●		●				APU40G	10 389000 5140	23,20
	5	0,2	8	●	●					APM45G	10 389000 5145	23,20
ASS 6.00-0.4 M	6	0,2	8	●		●				ACP20G	10 389000 6120	26,80
	6	0,2	8	●	●					APM45G	10 389000 6145	26,80

3145

ISO	ACP20G	APM45G	APU40G
ISO P Acél	Vc = 70 - 200	Vc = 60 - 150	Vc = 70 - 200
ISO M Rozsdamentes		Vc = 60 - 180	
ISO K Öntvény	Vc = 80 - 180		Vc = 80 - 200
Vc = [m/min] f = [mm/U]	f = 0,1 - 0,2	f = 0,1 - 0,25	f = 0,05 - 0,15

MU forgácsoló - közepes, univerzális

- Le- és beszúráshoz
- Beszúrási és vésési műveletek
- kitűnő forgácsoló
- acélhoz és öntvényhez alkalmas

ISO-jelölés	W mm	R mm	T max. mm	ISO P	ISO M	ISO K	ISO N	ISO S	ISO H	Minőség	Cikkszám	€
ASS 2.00-0.3 MU	2	0,2	8	●		●				APU40G	10 389001 2040	17,25
	2	0,2	8	●	●					APM45G	10 389001 2045	17,25
ASS 3.00-0.3 MU	3	0,2	8	●		●				ACP20G	10 389001 3120	17,60
	3	0,2	8	●		●				APU40G	10 389001 3140	17,60
	3	0,2	8	●	●					APM45G	10 389001 3145	17,60
ASS 4.00-0.4 MU	4	0,2	8	●		●				ACP20G	10 389001 4220	20,-
	4	0,2	8	●		●				APU40G	10 389001 4240	20,-
	4	0,2	8	●	●					APM45G	10 389001 4245	20,-
ASS 5.00-0.4 MU	5	0,2	8	●		●				APU40G	10 389001 5240	23,20
	5	0,2	8	●	●					APM45G	10 389001 5245	23,20
ASS 6.00-0.5 MU	6	0,2	8	●		●				APU40G	10 389001 6140	26,80
	6	0,2	8	●	●					APM45G	10 389001 6145	26,80

3145

ISO	ACP20G	APM45G	APU40G
ISO P Acél	Vc = 70 - 200	Vc = 60 - 150	Vc = 70 - 200
ISO M Rozsdamentes		Vc = 60 - 180	
ISO K Öntvény	Vc = 80 - 180		Vc = 80 - 200
Vc = [m/min] f = [mm/U]	f = 0,1 - 0,25	f = 0,1 - 0,2	f = 0,15 - 0,3

Több mint 200 000 szerszámot kínálunk online!
Regisztráljon most online!

www.saratools.com

