

Profilüregelő betétek




1109

- Profilüregelő betétek kulcsnyílásai bevonat nélküli és TIN-bevonatos kivitelben
- Profilüregelő betétek TORX TiAlN-bevonattal
- további profilok, speciális profilok és bevonatok kérésre megrendelhetők
- Alapanyag: HSS 1.3343, 64+2 HRC keménységre edzett

Hatlapú profilüregelő betét 8 mm átmérőjű felfogatáshoz

Méret	L1 mm	L mm	D mm	Cikkszám	€	TIN-bevonatú Cikkszám	€
1,5 mm	3,4	30	8	375100 0015	37,90	375125 0015	56,-
2 mm	5,4	30	8	375100 0020	34,70	375125 0020	56,-
2,5 mm	5,8	30	8	375100 0025	34,70	375125 0025	56,-
3 mm	7	30	8	375100 0030	34,70	375125 0030	58,-
3,5 mm	7,3	30	8	375100 0035	34,70	375125 0035	58,-
4 mm	9	30	8	375100 0040	34,70	375125 0040	61,-
5 mm	10	30	8	375100 0050	34,70	375125 0050	61,-
6 mm	11	30	8	375100 0060	34,70	375125 0060	61,-
7 mm	11	30	8	375100 0070	53,40	375125 0070	63,-
8 mm	13	30	8	375100 0080	53,40	375125 0080	63,-
9 mm	13	30	8	375100 0090	59,70	375125 0090	71,-
10 mm	15	30	8	375100 0100	58,20	375125 0125	71,40
12 mm	15	30	8	375100 0120	68,20	375125 0120	100,50
14 mm	15	30	8	375100 0140	86,70	375125 0140	128,50
				3146		3146	


Speciális profilok
kérésre megrendelhetők



A TIN-kivitel a gyártó
raktárából szállítható

TORX profilüregelő betét 8 mm átmérőjű felfogatáshoz

Külső négyszög hajtás	L1 mm	L mm	D mm	TiAlN-bevonatú Cikkszám	€
TX5	2,5	30	8	375105 0005	101,-
TX6	2,5	30	8	375105 0006	84,10
TX7	2,5	30	8	375105 0007	84,10
TX8	2,5	30	8	375105 0008	84,10
TX9	2,5	30	8	375105 0009	84,10
TX10	4	30	8	375105 0010	84,10
TX15	4	30	8	375105 0015	84,10
TX20	4	30	8	375105 0020	84,10
TX25	4	30	8	375105 0025	84,10
TX27	4	30	8	375105 0027	84,10
TX30	4	30	8	375105 0030	84,10
TX35	4	30	8	375105 0035	84,10
TX40	4	30	8	375105 0040	84,10
TX45	4	30	8	375105 0045	84,10
				3146	



Élesre köszörült ...

... kiváló forgácskontroll.

ATORN

A teljesítmény elképzelhetetlen minőség nélkül