


RÖHM DURO-T esztergatokmány

DIN
6350ADIN
55027

- **pofabiztosítékkal, középpontosan szorító**
- nagyobb befogóerők
- merevbb tokmánytest (nagyobb terhelés mellett garantált pontosság)
- teljesen felületedzett tokmánytest
- nagy pofacserélési reprodukciós pontosság
- kopóalkatrészek optimalizálása (pl. biztonsági zárótolattyú)
- az 1-es DIN pontossági osztály előírásaihoz képest kétszer olyan pontos kör- és síkfutási tolerancia
- hatékonyabb korrózióvédelem
- kompatibilis más gyártók alak- és tokmánypofáival
- **Szállítás biztonsági kulccsal (az EN 1550 szerinti követelmény), visszafordítható pofákból álló egyrészes készlet vagy alappofákból és visszafordítható tokmánypofákból álló készlet**



hengeres központosító felfogatással, a DIN 6350 A szerint

Külső Ø mm	Befogási tartomány	Átmenő furat mm	Befogó magasság (pofák nélkül)	Középpontosítási átmérő	Súly kg	Lyukkör átmérő mm	Átfordítható pofákkal Cikkszám	€	Alap- + rátétpofa Cikkszám	€
160	5-161	42	63	145 x 5	9,5	125	405012 0160	2.459,-	405013 0160	2.599,-
200	7-207	52	81	185 x 5	20	160	405012 0200	2.639,-	405013 0200	2.779,-
250	8-253	62	92	235 x 6	35	200	405012 0250	3.449,-	405013 0250	3.629,-
315	12-323	87	111	300 x 6	64	250	405012 0315	5.149,-	405013 0315	5.919,-
							4189		4189	


rövidkúp-felfogatással, a DIN 55027 szerint

Külső Ø mm	Befogási tartomány	Átmenő furat mm	Befogó magasság (pofák nélkül)	Kúp méret	Súly kg	Átfordítható pofákkal Cikkszám	€	Alap- + rátétpofa Cikkszám	€
160	5-161	42	63	A2-5	9,5	405014 1160	2.559,-	405015 1160	2.969,-
200	7-207	52	81	A2-5	20	405014 0200	2.779,-	405015 0200	3.199,-
200	7-207	52	81	A2-6	20	405014 1200	2.779,-	405015 1200	3.199,-
250	8-253	62	92	A2-6	35	405014 0250	3.619,-	405015 0250	4.189,-
250	8-253	62	92	A2-8	35	405014 1250	3.619,-	405015 1250	4.189,-
315	12-323	87	111	A2-8	64	405014 1315	5.409,-	405015 1315	6.209,-
							4189	4189	

egyrészes blokkpofa, nem lépcsőzött, edzhető

- a következőkhöz alkalmas: RÖHM-DURO, FORKARDT-F és SCHUNK-ROTA-S
- ára 3 darabból álló készletenként

A következő tokmányátmérőhöz:	Hosszúság x Szélesség x Magasság mm	Cikkszám	€
160 mm	84,4 x 20 x 45	420130 0160	279,-
200 mm	98,4 x 22 x 60	420130 0200	293,-
250 mm	118,7 x 26 x 70	420130 0250	309,-
315 mm	136,6 x 32 x 79	420130 0315	465,-
4189			



egyrészes átfordítható pofa, edzett

- a következőkhöz alkalmas: RÖHM-DURO, FORKARDT-F és SCHUNK-ROTA-S
- ára 3 darabból álló készletenként

A következő tokmányátmérőhöz:	Hosszúság x Szélesség x Magasság mm	Lépcsőmagasság mm	Típus	Cikkszám	€
160 mm	77,7 x 20 x 45	7,5	háromlépcsős	420180 0160	420,-
200 mm	94,7 x 22 x 60	10	háromlépcsős	420180 0200	445,-
250 mm	114 x 26 x 70	14	kétlépcsős	420180 0250	465,-
315 mm	130 x 32 x 79	15	kétlépcsős	420180 0315	699,-
4189					

