

Kitagawa BR nagy átmérőjű, nagy pontosságú gépi tokmány

• BR modell / a BB-200 sorozat utódmodellje

• megnövelt átmenő furat

• 10 µm alatti ismétlési pontosság

T-Nut-Plus horonyvezetők és Kitagawa SB pofák használata esetén 10 µm alatti ismétlési pontosság érhető el. Ez azt jelenti, hogy a kiesztergált pofák a különböző befogási átmérőknél precízen kicserélhetők. Ezáltal idő és pénz takarítható meg!

• szabadalmaztatott alappofa: akár 10 %-kal megnövelt befogóerő maximális fordulatszámoknál

• teljes acél kivitel

• edzett és csiszolt vezetők

• nagy körfutási pontosság

• zsírzófej minden alappofában

• a DIN 6353 szerinti központi befogó

• Szállítás karima nélkül, **tokmánypofák nélkül**, 1,5 mm x 60° fogazású alappofákkal, standard

T-horonycsapokkal, tokmány- és pofarögzítő csavarokkal, menet nélküli húzópersellyel, speciális szerelőkulccsal

• Menetes behúzóperselyek és BR 12 kérésre megrendelhetők



3 pofás kivitel

Megnevezés	Középpontozási átmérő	Átmenő furat mm	Befogó magasság (pofák nélkül)	Lyukkör átmérő mm	Pofalöket mm	Dugattyúlöket mm	max. fordulatszám ford./perc	Max. szorítóerő kN	Befogási tartomány	Max. működési erő	Csatlakozómenet (vonórúdhöz)	Súly kg	Cikkszám	€
BR06 Ø170 mm	140 H6	53	81 mm	104,8	5,5 / Ø	12	6000	58,5	16 - 170 mm	23 kN	max. M60 x 2	12,8	410102 1006	2.959,-
BR08 Ø210 mm	170 H6	66	91 mm	133,4	7,4 / Ø	16	5000	90	22 - 210 mm	35 kN	max. M75 x 2	22,2	410102 1008	3.309,-
BR10 Ø254 mm	220 H6	81	100 mm	171,4	8,8 / Ø	19	4500	123	31 - 254 mm	49 kN	max. M90 x 2	35,8	410102 1010	3.829,-
BR12 Ø315 mm	300 H6	106	108 mm	235	10,6 / Ø	23	3500	153	46 - 315 mm	59 kN	max. M115 x 2	58,3	410102 1012	4.329,-

4114

Kitagawa Tokmánypofa, 1,5 mm x 60°

• a következő tokmánytípusokhoz: BT200 / B200 / BB200 / BR

• Szerszámanyag: C15

• Ára 3 darabból álló készletenként

• Alumínumpofák és további méretek tekintetében keresse fel a weboldalunkon található befogópofa-keresőt

A következő tokmányátmérőhöz:	Hosszúság x Szélesség x Magasság mm	Furatávolság mm	Horonyszélesség mm	Menet	Súly kg	Modell	Cikkszám	€
110 / 135 mm	52 x 22 x 24	14	10	M8	0,5	2	420210 0205	56,80
110 / 135 mm	52 x 24 x 50	14	10	M8	1,1	2	420210 2055	53,40
169 mm	72 x 30 x 31	20	12	M10	1,2	1	420210 0006	47,40
169 mm	82 x 30 x 31	20	12	M10	1,2	2	420210 0601	62,90
169 mm	72 x 30 x 50	20	12	M10	2	2	420210 0650	67,60
210 mm	95 x 35 x 37	25	14	M12	2,2	2	420210 0008	55,90
210 mm	95 x 35 x 37	25	14	M12	2,2	1	420210 0108	56,30
210 mm	102 x 35 x 37	25	14	M12	2,9	2	420210 0801	65,70
210 mm	95 x 35 x 79	25	14	M12	5	2	420210 0810	70,90
254 mm	110 x 40 x 42	30	16	M12	3,5	2	420210 0010	59,40
254 mm	125 x 40 x 42	30	16	M12	4,1	2	420210 1001	70,30
254 mm	90 x 40 x 60	30	16	M12	4,2	1	420210 1010	76,-
254 mm	110 x 40 x 60	30	16	M12	5,2	2	420210 1060	76,-
254 mm	110 x 40 x 79	30	16	M12	8,1	1	420210 1080	89,70
304 mm	129 x 50 x 50	30	21	M16	6	1	420210 0212	77,70
304 mm	145 x 50 x 50	30	21	M16	6,7	2	420210 2121	114,-
304 mm	129 x 50 x 79	30	21	M16	9,7	1	420210 2128	157,50

4166



Kitagawa T-horony Plus a BR sorozathoz

• DIN 912-12.9 szerinti hengeres fejű csavarokkal

• az ár 3 darabból álló készletekre vonatkozik

Plus T-horony, BR erőbefogó tokmányhoz

A következő tokmányátmérőhöz:	Magasság mm	T rés szélesség alkalmas mm	Menet	Cikkszám	€
175 mm	18,5	12	M10	420605 0006	169,-
210 mm	20,5	14	M12	420605 0008	181,-
254 mm	21,5	16	M12	420605 0010	193,50
315 mm	28	21	M16	420605 0012	232,-

4166

