

Kitagawa CRL gépi működtetésű szorítópatronos tokmány

- acél kivitel, edzett, precíziós köszörüléssel
- többtartományú és acél szorítópatronokhoz, a DIN 6343, 173 E, ill. 185 E szerint
- 2 méret: Ø42mm-es, ill. Ø60mm-es anyagátmérőig
- más méretek Ø36mm-es, 54mm-es és 66mm-es anyagátmérőhöz kérésre megrendelhetők
- hosszútávú használatához előkészítve, azonban csak többtartományú szorítópatronokkal együtt használható
- rúdanyag megmunkálásához CNC esztergagépeken,
- különösen magas fordulatszámokhoz és körfutási pontosságokhoz
- Szállítás tokmányrögzítő csavarokkal és tolópersellyel (menet nélkül)
- szorítópatronok nélkül
- **menetvágott húzóperselyek kérésre megrendelhetők**



CRL-42 az 173E típusú szorítópatronokhoz


Megnevezés	Kúpos csap méret	D mm	L mm	max. fordulatszám ford./perc	Max. szorítóerő kN	Max. működési erő	Csatlakozómenet (vonórúdhöz)	Súly kg	hengeres felfogatás Cikkszám €	Rövid kúp Cikkszám €
CRL-42/5	5	110	143	7100	55	25 kN	max. M55 x 1,5	8,4		415010 0005 1.099,—
CRL-42/6	6	110	145	7100	55	25 kN	max. M55 x 1,5	10		415010 0006 1.099,—
CRL-42/Ø140	-	110	133	7100	55	25 kN	max. M55 x 1,5	8,8	415001 0001 1.039,—	
									4114	4114

CRL-60 a 185E típusú szorítópatronokhoz

Megnevezés	Kúpos csap méret	D mm	L mm	max. fordulatszám ford./perc	Max. szorítóerő kN	Max. működési erő	Csatlakozómenet (vonórúdhöz)	Súly kg	hengeres felfogatás Cikkszám €	Rövid kúp Cikkszám €
CRL-60/6	6	138	160	6300	60	30 kN	max. M70 x 1,5	14,2		415030 0006 1.489,—
CRL-60/8	8	138	156	6300	60	30 kN	max. M70 x 1,5	17,7		415030 0008 1.489,—
CRL-60/Ø170	-	138	148	6300	60	30 kN	max. M70 x 1,5	14,2	415020 0001 1.489,—	
									4114	4114

Kitagawa QCRL / QD-CRL gépi működtetésű szorítópatron-tokmány

- **QD-CRL modell hátlap nélkül – közvetlen rövidkúp-felfogatással**
- **a szorítópatron gyorsan cserélhető a bajonettzárnak köszönhetően**
- Ø42mm (173E) és Ø60mm (185E) közötti átmérőtartományhoz, Ø80mm-es (193E) kivitelig, valamint
- szorítópatron-szűkítő 185E-ről 173E-re kérésre megrendelhető
- rúdanyag megmunkálásához CNC esztergagépeken, különösen magas fordulatszámokhoz és körfutási pontosságokhoz
- Szállítás tokmányrögzítő csavarokkal és tolópersellyel (menet nélkül), szorítópatronok nélkül
- **menetvágott húzóperselyek kérésre megrendelhetők**



QCRL-42 a 173E típusú szorítópatronokhoz

- Rúdtömítés készlet, 3 darab, cikkszám: 4152103175

Megnevezés	Kúpos csap méret	D mm	L mm	max. fordulatszám ford./perc	Max. szorítóerő kN	Max. működési erő	Csatlakozómenet (vonórúdhöz)	Súly kg	hengeres felfogatás Cikkszám €	Rövid kúp Cikkszám €
QCRL-42/Ø140	0 - nicht zutreffend	113	149	7100	55	25 kN	max. M58 x 1,5	13,5	415101 0001 1.189,—	
QD-CRL-42/5	5	113	143	7100	55	25 kN	max. M58 x 1,5	13,5		415110 1005 1.179,—
QCRL-42/6	6	113	143	7100	55	25 kN	max. M58 x 1,5	13,5		415110 0006 1.299,—
									4114	4114

QCRL-60 a 185E típusú szorítópatronokhoz

- Rúdtömítés készlet, 3 darab, cikkszám: 4152103185

Megnevezés	Kúpos csap méret	D mm	L mm	max. fordulatszám ford./perc	Max. szorítóerő kN	Max. működési erő	Csatlakozómenet (vonórúdhöz)	Súly kg	hengeres felfogatás Cikkszám €	Rövid kúp Cikkszám €
QCRL-60/Ø170	0 - nicht zutreffend	143	177	6300	60	30 kN	max. M75 x 1,5	29	415120 0001 1.499,—	
QD-CRL-60/6	6	143	171	6300	60	30 kN	max. M75 x 1,5	29		415130 1006 1.559,—
QCRL-60/8	8	143	171	6300	60	30 kN	max. M75 x 1,5	29		415130 0008 1.709,—
									4114	4114