


Whistle-Notch feszítőcsavarok, DIN 1835 E

- golyós kivitel
- a DIN 1835 E szerinti hengeres száraz befogására (hajlított befogófelülettel)
- a DIN 6359/1835 szerinti (2-3. rész) marószerszám-befogókban (Weldon-befogótokmány)
- Feszítőcsavarok rövid tokmánykivitelekhez (Ø16/20/25 A = 35 mm, Ø32 A = 65 mm) kérésre megrendelhetők

Menethez	L mm	A következő szárátmérőhöz: mm	Cikkszám	€
M16	16	20	431013 0016	19,50
M18 x 2	20	25	431013 0018	24,40
M20 x 2	20	32 - 40	431013 0020	26,70

4117

**E2 forma, hengeres szárú, valamint belső és külső hűtőfolyadék-bevezetésű esztergaszerszámokhoz**

VDI felszerelési átmérő	D mm	d2 mm	d4 mm	Magasság mm	L1 mm	L2 mm	L4 mm	Cikkszám	€
20	50	50	8	23	50	18	32	446033 2008	84,30
20	50	50	10	23	50	18	32	446033 2010	84,30
20	50	50	12	23	50	18	32	446033 2012	84,30
20	50	50	16	23	50	18	32	446033 2016	84,30
20	50	50	20	23	50	18	32	446033 2020	84,30
20	50	50	25	23	60	18	42	446033 2025	84,30
30	68	68	8	28	60	22	38	446033 3008	84,30
30	68	68	10	28	60	22	38	446033 3010	84,30
30	68	68	12	28	60	22	38	446033 3012	84,30
30	68	68	16	28	60	22	38	446033 3016	84,30
30	68	68	20	28	60	22	38	446033 3020	84,30
30	68	68	25	28	60	22	38	446033 3025	84,30
30	68	68	32	28	75	22	53	446033 3032	84,30
30	68	68	40	28	90	22	68	446033 3040	84,30
40	83	83	8	32,5	75	22	53	446033 4008	85,40
40	83	83	10	32,5	75	22	53	446033 4010	85,40
40	83	83	12	32,5	75	22	53	446033 4012	85,40
40	83	83	16	32,5	75	22	53	446033 4016	85,40
40	83	83	20	32,5	75	22	53	446033 4020	85,40
40	83	83	25	32,5	75	22	53	446033 4025	85,40
40	83	83	32	32,5	75	22	53	446033 4032	85,40
40	83	83	40	32,5	90	22	68	446033 4040	85,40
50	98	98	12	35	90	30	60	446033 5012	118,—
50	98	98	16	35	90	30	60	446033 5016	118,—
50	98	98	20	35	90	30	60	446033 5020	118,—
50	98	98	25	35	90	30	60	446033 5025	118,—
50	98	98	32	35	90	30	60	446033 5032	118,—
50	98	98	40	35	90	30	60	446033 5040	118,—
50	98	98	50	35	100	30	70	446033 5050	118,—

4134



ECOGRIP ER



- egyszerű, gyors és precíz
- ER szorítópatron-rendszerét hidraulikus tokmánná változtatja 0,003 mm-re állítható körfutási pontossággal



YouTube-videó