


ATORN Forgácsbooster

- rendkívül szilárd, eloxált alumíniumból
- a szerszámgépek munkaterének automatikus tisztítása
- mellékidők csökkentése
- csekély sűrítettlevegő-felhasználás
- központi hűtőfolyadék-bevezetés
- kiegyensúlyozott G2,5 / 12 000 f/perc



D mm	Szerelőszár átmérő mm	Cikkszám	€
125	20	400561 0125	340,-
4144			

SARA SARA-JET tisztítófúvóka

- a CNC-gép belsejének tisztításához
- alkalmas levegővel vagy hűtő-/kenőanyaggal való használatra
- a komplex felfogatások hatékonyan leöblíthetők
- a lassan forgó orsó az egész munkaterületet megtisztítja
- a fúvókák szöge fokozatmentesen állítható
- szükség esetén minden fúvókát külön-külön le kell zárni
- ajánlott maximális fordulatszám: 500 min⁻¹
- 16 mm átmérőjű Weldon-tokmánnal vagy 16 mm átmérőjű, tömített szorítópatronnal felszerelt szorítópatron-tokmánnal használható



Levegő- és emulzióöblítő fej

Fejátmérő mm	Összmagasság mm	Cikkszám	€
min. 42 - max. 78	80	400562 0001	117,50
4197			

bilz ETO gravírozó készülék

- gravírozás szinte minden felületen
- többféle szerszámanyaghoz (műanyag/alumínium/acél), max. 57 HRC keménységig
- állítható gravírozási keménység (gravírozási mélység)
- a gravírozófej nagy kopásállósága a guruló golyó miatt
- egyenetlenségek kiegyenlítése
- A munkadarab felületének tisztítása belső sűrítettlevegő-átvezetéssel, max. 10 bar nyomásig - **nincs hűtő-/kenőanyag**
- különböző beállítási szögű sűrítettlevegő-csatornák
- **szerszámbe fogó, Ø20 mm, szorítópatron-/Weldon-tartó**
- **szállítás gravírozófejjel**



20 mm átmérőjű felfogatásokhoz

Megnevezés	Cikkszám	€
ETO gravírozótokmány 20 mm átmérőjű felfogatásokhoz	420250 1020	455,-
Tartalék gravírozótű ETO-hoz	420250 1021	110,50
4195		

