

ATORN Fúrótokmány befogó

**DIN
238**

- **fúrótokmány nélkül**
- ötvöztet betétben edzhető acél, húzószilárdság a magban: min. 800 N/mm²
- betétedzett HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), edzési mélység: 0,8 mm ± 0,2 mm, barnított
- kiegyensúlyozott G 6,3 / 15000f/perc
- **Pontosság:** kúpszög-tűrésminőség < AT3 a DIN 7187 és DIN2080 szerint
- max. körfutási pontosság < 0,005mm
- SK 30 felfogatások kérésre megrendelhetők

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 A

Szár	Kúp méret	A mm	L mm	Cikkszám	€
SK40	B 12	24	18	436103 4012	49,60
SK40	B 16	26	24	436103 4016	49,60
SK40	B 18	42	18	436103 4018	49,60
SK50	B 16	26	24	436103 5016	64,—
SK50	B 18	26	32	436103 5018	64,—

4117

JIS B 6339 (MAS 403 BT) A


Szár	Kúp méret	A mm	L mm	Cikkszám	€
BT 40	B 12	32	18	436107 4012	49,60
BT 40	B 16	34	24	436107 4016	49,60
BT 40	B 18	34	32	436107 4018	49,60
BT 50	B 16	45	24	436107 5016	64,—
BT 50	B 18	45	32	436107 5018	64,—

4117

DIN 2080

Szár	Kúp méret	A mm	L mm	Cikkszám	€
SK40	B 12	15	18	436101 4012	48,50
SK40	B 16	18	24	436101 4016	48,50
SK40	B 18	18	32	436101 4018	48,50
SK50	B 16	22	24	436101 5016	62,10
SK50	B 18	20	32	436101 5018	62,10


4117



ALBRECHT Precíziós felfogószár

Präzisions Spannfutter

- **a DIN 239-B szerinti belső kúpos fúrótokmányhoz**
- precíziós kivitel, edzett és köszörült
- körfutási pontosság 2 µm
- kérésre további méretek rendelhetők



D mm	L mm	Kúp méret	Cikkszám	€
6	35	B 06	400185 0606	20,30
8	35	B 10	400185 0810	20,30
10	50	B 10	400185 1010	25,20
10	50	B 12	400185 1012	25,20
12	60	B 16	400185 1216	34,—
16	50	B 16	400185 1616	34,—
20	60	B 16	400185 2016	37,—

4102

