

FAHRION® CENTRO|P precíziós ER patronos befogó

- **30°-os trapézmenet**
- köszörült, a hagyományos szorítópatronbefogók 60°-os menetéhez képest extra hosszú dupla vezetéssel
- a bevonattal ellátott szorítóanya csökkenti a súrlódást az anya meghúzásakor
- az anya pontos központozása, ezáltal minimális kiegyensúlyozatlanság
- **akár 100 %-kal nagyobb szorítóerők** a hagyományos szorítópatron-tokmányokhoz képest
- **előre kiegyensúlyozva G 2,5 / 25 000 min⁻¹ értékre**
- **teljesen alkalmas** szárazeljárásokhoz és keménymaráshoz
- 200°-ig közömbös a fellépő hőmérséklet-ingadozásokkal szemben
- 80bar-ig **tömör**, a vágóél mentén hűthető
- **2 µm-es GER-HP szorítópatronnal a rendszer rendkívül nagy, 3 µm-es körfutási és ismétlési pontossága érhető el**
- **Szállítás szorítóanya és szorítókulcs nélkül, ezeket külön kell megrendelni!**
- keskeny és kúpos kivitelek kérésre megrendelhetők

DIN 69893, A alak (HSK-A)

- belső hűtőfolyadék-bevezetés
- belső hűtőfolyadék-bevezetéssel történő megmunkálásnál a 431011.... cikkszámú hűtőanyag-átadó csövet kell alkalmazni

Szár	Befogási tartomány	Patronos típushoz	A mm	Külső Ø mm	Cikkszám	€
HSK 63	1 - 10	GER16-HP/HPD/HPDD	100	30	431232 1030	137,50
HSK 63	1 - 10	GER16-HP/HPD/HPDD	160	30	431232 1630	199,50
HSK 63	2 - 16	GER25-HP/HPD/HPDD	100	40	431232 1040	137,50
HSK 63	2 - 20	GER32-HP/HPD/HPDD	70	50	431232 0750	137,50
HSK 63	2 - 20	GER32-HP/HPD/HPDD	100	50	431232 1050	137,50
HSK 63	2 - 20	GER32-HP/HPD/HPDD	160	50	431232 1650	205,-

4118

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 AD/AF

- belső hűtőfolyadék-bevezetés

Szár	Befogási tartomány	Patronos típushoz	A mm	Külső Ø mm	Cikkszám	€
SK40	1 - 10	GER16-HP/HPD/HPDD	70	30	431230 0730	107,-
SK40	1 - 10	GER16-HP/HPD/HPDD	100	30	431230 1030	118,-
SK40	1 - 10	GER16-HP/HPD/HPDD	160	30	431230 1630	188,50
SK40	2 - 16	GER25-HP/HPD/HPDD	45	40	431230 0440	128,50
SK40	2 - 16	GER25-HP/HPD/HPDD	70	40	431230 0740	107,-
SK40	2 - 16	GER25-HP/HPD/HPDD	100	40	431230 1040	118,-
SK40	2 - 16	GER25-HP/HPD/HPDD	160	40	431230 1640	192,50
SK40	2 - 20	GER32-HP/HPD/HPDD	50	50	431230 0550	114,-
SK40	2 - 20	GER32-HP/HPD/HPDD	70	50	431230 0750	107,-
SK40	2 - 20	GER32-HP/HPD/HPDD	100	50	431230 1050	118,-
SK40	2 - 20	GER32-HP/HPD/HPDD	160	50	431230 1650	192,50

4118

Szorítóanyák (anya HPC...-DI jelű tömítőalátétekhez)

Típus	Megnevezés	Külső Ø mm	Cikkszám	€
GER16-HP/HPD/HPDD	HPC-16	30	431237 0016	33,60
GER16-HP/HPD/HPDD	HPC-16-DI	30	431237 0116	41,40
GER25-HP/HPD/HPDD	HPC-25	40	431237 0025	37,-
GER25-HP/HPD/HPDD	HPC-25-DI	40	431237 0125	45,40
GER32-HP/HPD/HPDD	HPC-32	50	431237 0032	39,20
GER32-HP/HPD/HPDD	HPC-32-DI	50	431237 0132	47,60

4118

Görgös szorítókulcs

Megnevezés	A következő szorítóanya típushoz:	Cikkszám	€
RO 30	HPC16 / HPC16-DI	431240 3016	70,50
RO 40	HPC25 / HPC25-DI	431240 3030	70,50
RO 50	HPC32 / HPC32-DI	431240 5032	70,50

4118

Görgös szorító nyomatékkulcs-rátét

- Típus = a hozzáillő nyomatékkulcs cikkszám

Bezeichnung	Passend für Spannmutter-Typ	Typ	Artikel-Nr.	€
DRO 30	HPC16 / HPC16-DI	7026030003	431242 3016	70,50
DRO 40	HPC25 / HPC25-DI	7026030003	431242 4025	70,50
DRO 50	HPC32 / HPC32-DI	7026030004	431242 5032	70,50

4118

