



ATORN Hidraulikus befogó

- a szűkítőhüvelyek alkalmazásának köszönhetően rugalmas
- körfutási pontosság: max. 3 µm
- kiegyensúlyozott G 2,5, 25 000 f/percnél**
- optimális alkalmazási hőmérséklet 20–50 °C, a 80 °C-os hőmérsékletet nem szabad túllépni
- Hűtőanyag nyomása: max. 80 bar
- Beállítási út: 10 mm
- további szárkivitelek, valamint AD/AF kivitel kérésre megrendelhetők**
- Szállítás hatlapú, keresztmarkolatos kulccsal



DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 AD, rövid, nehéz kivitel

- belső hűtőfolyadék-bevezetés


Szár	d1 mm	Külső Ø mm	A mm	L4 mm	L3 mm	Súly kg	Cikkszám	€
SK40	20	51	64,5	61	10	1,3	433311 4020	258,—



ATORN Nagy teljesítményű hidraulikus befogó



- optimális alkalmazási hőmérséklet 20–100 °C**
- max. körfutási pontosság < 0,003 mm
- kiegyensúlyozva G 2,5 / 25 000 f/percre**
- Balluffchip furattal



DIN 69893 HSK-A

- belső hűtőfolyadék-bevezetés
- belső hűtőfolyadék-bevezetéssel történő megmunkálásnál a 431011.... cikkszámú hűtőanyag-átadó csövet kell

Szár	d1 mm	Külső Ø mm	A mm	L4 mm	L3 mm	L1 mm	Menethez	Méret	Súly kg	Cikkszám	€
HSK 63	20	52,5	80	51	10	36	M8 x 1	3 mm	1,3	433409 6320	283,—

4205



HA SZÜKSÉG VAN RÁNK,
MI ITT **VAGYUNK.**
MINDEGY, HOL VAGY:

24 ÓRÁS SZÁLLÍTÁS EURÓPA-SZERTE

THAT'S POWER TO PRODUCE

SARATools.com

POWER TO PRODUCE

A BRAND OF SARTORIUS WERKZEUGE