

SARA® ER patronos befogó


- a DIN 6499 ER szerinti szorítópatronokhoz
- ötvöztött betétedzésű acél min. 950 N/mm² húzószilárdsággal a magban, betétedzett HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), edzési mélység 0,8 mm ± 0,2 mm
- kúpszög-tűrésminőség < AT3 a DIN 7187 és DIN 2080 szerint, maximális körfutási pontosság < 0,005 mm
- Szállítás szorítóanyával

DIN69893-1 HSK-A

- kiegyensúlyozott G 2,5 / 22 000 f/perc
- belső hűtőfolyadék-bevezetés

Szár	Min./max. befogási szélesség	Patronos típushoz	A mm	Külső Ø mm	Cikkszám	€
HSK 63	1 - 10 mm	ER 16/426E	100	28	431039 6310	77,10
HSK 63	2 - 16 mm	ER 25/430E	100	42	431039 6316	77,10
HSK 63	2 - 20 mm	ER 32/470E	100	50	431039 6320	77,10
HSK 63	3 - 26 mm	ER 40/472E	120	63	431039 6326	82,90
HSK 100	2 - 16 mm	ER 25/430E	100	42	431039 1016	110,50
HSK 100	2 - 20 mm	ER 32/470E	100	50	431039 1020	110,50
HSK 100	3 - 26 mm	ER 40/472E	120	63	431039 1026	115,50

4198




DIN ISO 7388-1 AD / DIN 69871 AD

- kiegyensúlyozott G 2,5 / 20 000 f/perc
- belső hűtőfolyadék-bevezetés

Szár	Min./max. befogási szélesség	Patronos típushoz	A mm	Külső Ø mm	Cikkszám	€
SK40	1 - 10 mm	ER 16/426E	63	28	431006 4010	37,80
SK40	2 - 16 mm	ER 25/430E	60	42	431006 4016	37,80
SK40	2 - 20 mm	ER 32/470E	70	50	431006 4020	39,20
SK40	3 - 26 mm	ER 40/472E	80	63	431006 4026	41,90
SK50	1 - 10 mm	ER 16/426E	100	28	431006 5010	79,70
SK50	2 - 16 mm	ER 25/430E	100	42	431006 5016	79,70
SK50	2 - 20 mm	ER 32/470E	70	50	431006 5020	69,70
SK50	3 - 26 mm	ER 40/472E	80	63	431006 5026	69,70

4198



SARA® Hidraulikus befogóegység, ECOGRIP ER

- az ER-szorítópatronos rendszereket hidraulikussá teszi
- beállítható körfutás
- megfelelő szerelés esetén a körfutási pontosság 0,003 mm. A körfutás további beállítása a kívánt pontosság eléréséig az állítócsavarok enyhe meghúzásával történhet.

powered by ETP



külső menetes R-szorítópatronos rendszerekhez

Zárógyűrű típus	d1 mm	Külső Ø mm	L mm	L3 mm	Csatlakozómenet	Méret	Cikkszám	€
ER 16	6	34	30	14	M22 x 1,5	2,5 mm	433804 1006	279,-
ER 16 Mini	6	34	30	14	M22 x 1,5	2,5 mm	433804 1106	315,-
ER 20	12	43,5	40	24	M25 x 1,5	3 mm	433804 2012	235,-
ER 20 Mini	12	43,5	40	24	M24 x 1,5	3 mm	433804 2112	270,-
ER 25	12	48	46	26	M32 x 1,5	3 mm	433804 3012	299,-
ER 25	16	48	46	26	M32 x 1,5	3 mm	433804 3016	265,-
ER 32	20	52	52	25,5	M40 x 1,5	3 mm	433804 4020	265,-

4130

