

ATORN ER szorítóanyák


- **a DIN 6499 (ER/ESX) szerinti szorítópatronokhoz**
- betétedzett és köszörült, magasabb fordulatszámokhoz alkalmas

Mini anyák

- 50–54 HRC, minden oldalon csiszolt
- kis méret

Patronos típushoz	Meghúzási nyomaték N-m	max. fordulatszám ford./perc	D mm	L mm	Menethez	Cikkszám	€
ER 11 MINI	18	70000	16	12	M13 x 0,75	431010 1011	31,–
ER 16 MINI	28	60000	22	18	M19 x 1	431010 1016	29,20
ER 20 MINI	35	50000	28	19	M24 x 1	431010 1020	30,10

4120




Standard

- 56–60 HRC, kiegyensúlyozott

Patronos típushoz	Meghúzási nyomaték N-m	max. fordulatszám ford./perc	D mm	L mm	Menethez	Cikkszám	€
ER 16 / SW 25	50	10000	28	17	M22 x 1,5	431010 0016	27,20
ER 20	75	10000	35	19	M25 x 1,5	431010 0020	27,90
ER 25	85	10000	42	20	M32 x 1,5	431010 0025	29,–
ER 32	105	10000	50	23	M40 x 1,5	431010 0032	32,30
ER 40	150	10000	63	23	M50 x 1,5	431010 0040	36,60

4120




HP típus tömítőalátétekhez

- 56–60 HRC, kiegyensúlyozott
- HP tömítőtárcsák felfogatásához
- Üzemi nyomás: max. 80 bar

Patronos típushoz	Meghúzási nyomaték N-m	max. fordulatszám ford./perc	D mm	L mm	Menethez	Cikkszám	€
ER 16	50	40000	32	22	M22 x 1,5	431019 0016	35,–
ER 25	85	35000	42	25	M32 x 1,5	431019 0025	39,90
ER 32	105	35000	50	27	M40 x 1,5	431019 0032	42,40
ER 40	150	25000	63	31	M50 x 1,5	431019 0040	49,90

4118



FAHRION® Tömítőalátétek ER patronos befogókhoz

- 431019.... típusú ER szorítóanyákhoz
- FAHRION szorítóanyákhoz **CENTRO|P (HPC-DI)** 431237....
- **a szárátmérőt mm-ben, négy számjeggyel kell megadni**
(rendelési példa HP25 DI Ø8,5 = 431021 0085)

áthidalás - 0,1 / + 0,4 mm

Szár Ø mm	431020.... HP 16 DI D = 12,6 mm L = 2 mm €	431021.... DI 25 D = 20,2 mm L = 2 mm €	431022.... HP 32 DI D = 26,2 mm L = 2 mm €	431023.... HP 40 DI D = 34,2 mm L = 2 mm €
2 - 2,5	21,50	21,50	22,20	
3 - 10	17,60	17,60	18,30	22,20
10,5 - 16		17,60	18,30	22,20
17 - 20			18,30	22,20
21 - 26				22,20

4118

4118

4118

4118

