

Szár	d1 mm	A mm	D mm	Cikkszám	€
SK50	6	63	25	434501 5006	69,10
SK50	8	63	28	434501 5008	66,20
SK50	10	63	35	434501 5010	66,20
SK50	12	63	42	434501 5012	66,20
SK50	14	63	45	434501 5014	66,20
SK50	16	63	48	434501 5016	66,20
SK50	18	63	50	434501 5018	66,20
SK50	20	63	52	434501 5020	66,20
SK50	25	80	65	434501 5025	74,30
SK50	32	80	72	434501 5032	79,50
SK50	40	90	80	434501 5040	86,80

4117

SARA® Marószerszám-befogó, DIN 6359

- **a DIN 1835-B szerinti hengeres szárahhoz (WELDON)**
- ötvözt, betétben edzhető acél 950 N/mm² húzószilárdsággal a magban
- betétedzett, HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), edzési mélység: 0,8 mm ± 0,2 mm, barnított
- kúpszög-tűrésminőség < AT3 a DIN 7187 és DIN 2080 szerint
- max. körfutási pontosság < 0,005 mm
- Szállítási feszítőcsavarral
- **cikkszám: 434549 és 434516, Ø6–18 mm-es átmérőnél, két hűtőcsatornával**
- **cikkszám: 434549 és 434516, Ø20–40 mm-es átmérőnél, két hűtőcsatornával**


DIN69893-1 HSK-A

- kiegyensúlyozott G 2,5 / 22 000 f/perc
- belső hűtőfolyadék-bevezetés

Szár	d1 mm	A mm	D mm	Cikkszám	€	Cikkszám	€
HSK 63	6	65	25	434529 6306	80,50	434549 6306	102,50
HSK 63	8	65	28	434529 6308	80,50	434549 6308	102,50
HSK 63	10	65	35	434529 6310	80,50	434549 6310	102,50
HSK 63	12	80	42	434529 6312	80,50	434549 6312	102,50
HSK 63	16	80	48	434529 6316	80,50	434549 6316	102,50
HSK 63	20	80	52	434529 6320	80,50	434549 6320	102,50
HSK 63	25	110	63	434529 6325	87,30	434549 6325	111,50
HSK 63	32	110	72	434529 6332	111,—	434549 6332	143,—

4198

4198



DIN ISO 7388-1 AD / DIN 69871 AD

- kiegyensúlyozott G 2,5 / 20 000 f/perc
- belső hűtőfolyadék-bevezetés

Szár	d1 mm	A mm	D mm	Cikkszám	€	Cikkszám	€
SK40	6	50	25	434506 4006	29,10	434516 4006	43,40
SK40	8	50	28	434506 4008	29,10	434516 4008	43,40
SK40	10	50	35	434506 4010	29,10	434516 4010	43,40
SK40	12	50	42	434506 4012	29,10	434516 4012	43,40
SK40	16	63	48	434506 4016	29,10	434516 4016	45,20
SK40	20	63	52	434506 4020	29,10	434516 4020	45,20
SK40	25	100	63	434506 4025	32,90	434516 4025	58,—
SK40	32	100	72	434506 4032	44,40	434516 4032	59,20
SK50	6	63	25	434506 5006	43,80	434516 5006	61,80
SK50	8	63	28	434506 5008	43,80	434516 5008	61,80
SK50	10	63	35	434506 5010	43,80	434516 5010	61,80
SK50	12	63	42	434506 5012	43,80	434516 5012	61,80
SK50	16	63	48	434506 5016	43,80	434516 5016	61,80
SK50	20	63	52	434506 5020	43,80	434516 5020	61,80
SK50	25	80	63	434506 5025	47,80	434516 5025	67,60
SK50	32	100	72	434506 5032	58,10	434516 5032	68,30
SK50	40	100	80	434506 5040	62,80	434516 5040	70,80

4198

4198

