

ATORN Zsugorbefogók 3°, keskeny kivitel



- magas nyomatékátvitel
- nagy körfutási pontosság 0,003mm
- 3°-os program, keskeny kivitel
- nagyfokú flexibilitás a szerszámkontúr miatt
- hőálló munkaacél
- további szár kivitelek kérésre megrendelhetők
- **kiegyensúlyozott G2,5 / 25000f/perc**
- Balluffchip furattal

HSK-A DIN 69893

- belső hűtőfolyadék-bevezetés
- belső hűtőfolyadék-bevezetéssel történő megmunkálásnál hűtőfolyadék-átvezető csövet kell használni, cikksz. 431011....

Szár	d1 mm	d2 mm	D mm	A mm	l2 mm	L3 mm	l4 mm	MD	Méret	Súly kg	Cikkszám	€
HSK 63	3	9	14	80	28	16	12	M6	2 mm	0,7	440431 0003	220,-
HSK 63	4	10	15	80	28	12	16	M6	2 mm	0,7	440431 0004	220,-
HSK 63	5	11	16	80	30	10	20	M6	2 mm	0,7	440431 0005	220,-
HSK 63	6	12	17	80	36	10	26	M5	2,5 mm	0,7	440431 0006	197,-
HSK 63	6	12	21	120	36	10	26	M5	2,5 mm	0,8	440431 1206	242,-
HSK 63	8	14	19	80	36	10	26	M6	3 mm	0,7	440431 0008	197,-
HSK 63	8	14	23	120	36	10	26	M6	3 mm	0,8	440431 1208	242,-
HSK 63	10	16	21	85	41	10	31	M8 x 1	3 mm	0,8	440431 0010	197,-
HSK 63	10	16	25	120	41	10	31	M8 x 1	3 mm	0,9	440431 1210	242,-
HSK 63	12	18	24	90	47	10	37	M10 x 1	5 mm	0,8	440431 0012	197,-
HSK 63	12	18	27	120	47	10	37	M10 x 1	5 mm	0,9	440431 1212	242,-
HSK 63	14	20	26	90	47	10	37	M10 x 1	5 mm	0,8	440431 0014	197,-
HSK 63	14	20	29	120	47	10	37	M10 x 1	5 mm	1	440431 1214	242,-
HSK 63	16	22	28	95	50	10	40	M12 x 1	5 mm	0,8	440431 0016	197,-
HSK 63	16	22	31	120	50	10	40	M12 x 1	5 mm	1	440431 1216	242,-
HSK 63	18	24	30	95	50	10	40	M12 x 1	5 mm	0,9	440431 0018	197,-
HSK 63	18	24	33	120	50	10	40	M12 x 1	5 mm	1	440431 1218	242,-
HSK 63	20	26	33	100	52	10	42	M16 x 1	5 mm	0,9	440431 0020	197,-
HSK 63	20	26	35	120	52	10	42	M16 x 1	5 mm	1,1	440431 1220	242,-

4203

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 AD/AF

- belső hűtőfolyadék-bevezetés

Szár	d1 mm	d2 mm	D mm	A mm	l2 mm	L3 mm	l4 mm	MD	Méret	Súly kg	Cikkszám	€
SK40	3	9	14	80	28	16	12	M6	2 mm	0,9	440430 0003	203,-
SK40	3	9	16	120	12		12			0,9	440430 1203	253,-
SK40	4	10	15	80	28	12	16	M6	2 mm	0,9	440430 0004	203,-
SK40	4	10	17	120	16		16			0,9	440430 1204	253,-
SK40	5	11	16	80	30	10	20	M6	2 mm	0,9	440430 0005	203,-
SK40	5	11	18	120	20		20			1	440430 1205	253,-
SK40	6	12	17	80	36	10	26	M5	2,5 mm	0,9	440430 0006	180,50
SK40	6	12	22	120	36	10	26	M5	2,5 mm	1	440430 1206	222,-
SK40	8	14	19	80	36	10	26	M6	3 mm	0,9	440430 0008	180,50
SK40	8	14	24	120	36	10	26	M6	3 mm	1	440430 1208	222,-
SK40	10	16	21	80	41	10	31	M8 x 1	3 mm	0,9	440430 0010	180,50
SK40	10	16	26	120	41	10	31	M8 x 1	3 mm	1,1	440430 1210	222,-
SK40	12	18	23	80	47	10	37	M10 x 1	5 mm	0,9	440430 0012	180,50
SK40	12	18	28	120	47	10	37	M10 x 1	5 mm	1,1	440430 1212	222,-
SK40	14	20	26	80	47	10	37	M10 x 1	5 mm	0,9	440430 0014	180,50
SK40	14	20	30	120	47	10	37	M10 x 1	5 mm	1,1	440430 1214	222,-
SK40	16	22	28	80	50	10	40	M12 x 1	5 mm	1	440430 0016	180,50
SK40	16	22	32	120	50	10	40	M12 x 1	5 mm	1,2	440430 1216	222,-
SK40	18	24	30	80	50	10	40	M12 x 1	5 mm	1	440430 0018	180,50
SK40	18	24	34	120	50	10	40	M12 x 1	5 mm	1,2	440430 1218	222,-
SK40	20	26	32	80	52	10	42	M16 x 1	8 mm	1	440430 0020	180,50
SK40	20	26	36	120	52	10	42	M16 x 1	5 mm	1,2	440430 1220	222,-

4203

