


SARA® Gyorscszerélő menetfúró befogó

- a betétek automatikus rögzítése
- **rugalmas hosszkiegénylítés nyomásra és húzásra**
- gyorsan cserélhető betétekhez, állítható biztonsági csatlakozóval
- a minimális maradék forgatónyomaték megakadályozza a menetfúrótörést
- mechanikus és numerikus vezérlésű radiális fúrógépekkel, valamint fúró- és marógépekkel történő menetvágásra
- további méretek kérésre megrendelhetők



DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 A

Szár	d mm	D mm	A mm	Hosszkiegénylítés nyomás mm	Hosszkiegénylítés húzás mm	Menethez	Cikkszám	€
SK40	19	38	60	9	9	M3-M12	442003 4012	209,-
SK40	31	55	100	15	15	M6-M20	442003 4024	270,-
SK50	19	38	62	9	9	M3-M12	442003 5012	319,-
SK50	31	55	83	15	15	M6-M20	442003 5024	355,-

4117

DIN ISO 7388-2 / MAS BT JIS B 6339

Szár	d mm	D mm	A mm	Hosszkiegénylítés nyomás mm	Hosszkiegénylítés húzás mm	Menethez	Cikkszám	€
BT 40	19	38	68	9	9	M3-M12	442007 4012	230,-
BT 40	31	55	93	15	15	M6-M20	442007 4024	285,-
BT 50	31	55	102	15	15	M6-M20	442007 5024	430,-

4117

DIN 2080

Szár	d mm	D mm	A mm	Hosszkiegénylítés nyomás mm	Hosszkiegénylítés húzás mm	Menethez	Cikkszám	€
SK40	19	38	53	9	9	M3-M12	442001 4012	255,-
SK40	31	55	77	15	15	M6-M20	442001 4024	310,-
SK50	31	55	79	15	15	M6-M20	442001 5024	405,-

4117

DIN 228

Szár	d mm	D mm	A mm	Hosszkiegénylítés nyomás mm	Hosszkiegénylítés húzás mm	Menethez	Cikkszám	€
MK2	19	38	46	9	9	M3-M12	442015 0212	188,-
MK3	19	38	46	9	9	M3-M12	442015 0312	185,-
MK3	31	55	69	15	15	M6-M20	442015 0324	230,-
MK4	31	55	70	15	15	M6-M20	442015 0424	230,-

4117

hengeres szár, a DIN 1835 B+E-hez hasonló

d mm	D mm	A mm	Hosszkiegénylítés nyomás mm	Hosszkiegénylítés húzás mm	Menethez	Cikkszám	€
19	38	41	9	9	M3-M12	442008 2519	225,-
31	55	63	15	15	M6-M20	442008 2531	269,-

4117



Befogópofa-kereső

www.spannbackenfinder.de

