





Kombinált leszorítóköröm

- a leszorító hatás az alátét felületére nyomja a munkadarabot
- az elülső oldal a befogáshoz, a hátoldal ütközőként használható
- helytakarékos többszörös befogás
- fogazott felületű szorítóköröm nyers darabokhoz és sima felületű megmunkált darabokhoz
- szerelés előnyösen B szélességű (+0,05mm) horonyban
- a szorító tárcsa fogásmagassága a horony mélységével változtatható
- betétedzett test és szorító tárcsa
- Szállítás rögzítőcsavarokkal






A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Excenter csavar	Excenter táv mm	Rögzítőcsavar	Cikkszám	€
43,2	19	12,7	25,4	2,3	19	6,4	M10 x 1,5	1,6	M8 x 16	475051 0008	81,50
54	25,4	11,4	33,5	2,8	25,4	9,7	M12 x 1,75	2	M10 x 20	475051 0010	95,50
75	38,1	25,2	50,8	3,3	38,1	12,7	M16 x 2	2,5	M12 x 30	475051 0012	199,50

4156

Dupla ékszorító

- két munkadarab egyidejű befogása egy befogóelemmel
- a helytakarékos többszörös befogás csökkenti a mellékidőket és ezzel az egységnyi előállítási költségeket
- kedvező áron működtethető befogóberendezés
- kerek és négyszögletes munkadarabokhoz
- akár 27 kN szorítóerő
- tovább egyszerűsíti a befogóberendezés előállítását alátét- és rögzítőlécek alkalmazásával



Befogóerő kN	Feszítés mm	Belső 6-szög mm	Menet	A mm	B mm	D mm	C mm	E mm	F mm	Tartalom	Cikkszám	€
0,9	0,2	1,5	M2	6,1	6,9	5,3	8,1	3,6	6,3	6 darab	475034 0002	135,50
1,4	0,5	2	M2,5	9,1	9,7	7,9	11,9	4,7	9,5	6 darab	475034 0025	135,50
2,2	1,4	3	M4	12,3	14,5	10,4	15,9	5,6	12,7	8 darab	475034 0004	133,—
6,8	1,8	5	M6	18,6	19	16,1	23,8	9,5	19	6 darab	475034 0006	137,50
8,9	2,4	6	M8	24,8	25,9	20,8	31,7	12,7	25,4	4 darab	475034 0008	109,50
15,6	3,1	10	M12	37,3	38,6	30,8	47,6	19	38,1	2 darab	475034 0012	239,—
26,7	3,8	14	M16	49,7	51,5	41,2	63,4	25,3	50,8	2 darab	475034 0016	360,—

4156