



Pitbull szorítók

- leszorító hatás max. 50 kN szorítóerőig
- éles szélű kivitelben nyers darabokhoz (öntvény, kovácsolt, fűrészelt darabok) vagy tompa éllel a befogási barázdák megelőzésére
- helytakarékos
- alacsony szerelési magasság
- tömör konstrukció
- nagy szorítóerő
- erős leszorítás
- nincsenek a szerszám működését zavaró élek
- többoldali megmunkálás
- ideális többszörös befogáshoz
- **Megjegyzés:** a B és D méretek irányértékek




Rögzítőperem típusa	Anyag	A mm	B mm	C mm	D mm	Menet	Befogási szélesség mm	Szorítóerő N-m	Meghúzási nyomaték N-m	Szorítóút mm	Cikkszám	€
éles	edzett acél	3,8	3,6	9,5	1,9	M 2,5	9,5	2800	1,8	0,15	475036 0250	229,-
tompá	edzett acél	3,8	3,6	9,5	1,9	M 2,5	9,5	2800	1,8	0,15	475036 0251	228,-
tompá	sárgaréz	3,8	3,6	9,5	1,9	M 2,5	9,5	900	0,6	0,15	475036 0252	230,-
éles	edzett acél	5,1	4,8	12,7	2,6	M 4	12,7	6600	5,6	0,4	475036 0400	237,-
tompá	edzett acél	5,1	4,8	12,7	2,6	M 4	12,7	6600	5,6	0,4	475036 0401	234,-
tompá	sárgaréz	5,1	4,8	12,7	2,6	M 4	12,7	1800	2,8	0,4	475036 0402	238,-
éles	edzett acél	7,6	7,2	19,05	3,8	M 6	19,1	16000	22,5	0,6	475036 0600	229,-
tompá	edzett acél	7,6	7,2	19,05	3,8	M 6	19,1	16000	22,5	0,6	475036 0601	227,-
tompá	sárgaréz	7,6	7,2	19,05	3,8	M 6	19,1	4200	5,6	0,6	475036 0602	230,-
éles	edzett acél	10,2	11,4	25,4	6,3	M 10	25,4	26000	40	1,7	475036 1000	229,-
tompá	edzett acél	10,2	11,4	25,4	6,3	M 10	25,4	26000	40	1,7	475036 1001	229,-
éles	edzett acél	15,2	16,3	38,1	9,5	M 12	38,1	50000	145	1,9	475036 1200	210,-
tompá	edzett acél	15,2	16,3	38,1	9,5	M 12	38,1	50000	145	1,9	475036 1201	210,-

4156

Pitbull univerzális szorítók

- **T-hornyokhoz**
- használható készüléklapokon, T-hornyos gépasztalokon, rácslemezekon, felfogótömbökön stb.
- alaptest edzett, tartófelületek köszörült kivitelben
- Szállítás rögzítőcsavar és T-horonycsap nélkül



A mm	B mm	C mm	D h6 mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Szorítóerő N-m	Csavar	T-horonyhoz mm	Befogási szélesség mm	Cikkszám	€
104	31,7	25	18,54	9,1	43,2	12,7	0,6	1600	M 12	14, 16, 18	19,1	475038 0120	159,-
107	38,1	41	35	9,1	38,6	10,9	1,25	2600	M 16	22, 24	25,4	475038 0160	430,-

4156



Körfutás ...

... 3 µm

ATORN

A teljesítmény elképzelhetetlen minőség nélkül