

AMF Alap leszorítókészlet

- minden alkatrész nemesítéssel készült, nemesített T-horonycsavarokkal
- hengerelt menet
- ideális szerszámkészítéshez, gyártáshoz és oktatási intézmények számára

Készlet M12 x 14 méretben, horonyszélesség 14 mm

- befogóerő 20 kN
- befogási magasság 165 mm (2 befogási pont), 70 mm (4 befogási pont)

Tartalom	Cikkszám	€
2 befogó lépcsős fogakkal 14 x 100, 2 befogó lépcsős fogakkal 14 x 160, 4 univerzális feszítő alátét 2-es modell, 4 univerzális feszítő alátét 3-as modell, 2 DIN 787 csavar T-hornyokhoz M12 x 50, 4 DIN 787 csavar T-hornyokhoz M12 x 80, 4 DIN 787 csavar T-hornyokhoz M12 x 125, 2 DIN 6379 töcsavar M12 x 100, 6 DIN 6330 B hatlapú anya M12, 2 hosszabbító anya M12, 6 DIN 6340 alátét M12	466592 1214	371,-
	4158	



466592 1214

Készlet M14 x 16 méretben, horonyszélesség 16 mm

- befogóerő 28 kN
- befogási magasság 195 mm (2 befogási pont), 100 mm (4 befogási pont)

Tartalom	Cikkszám	€
2 befogó lépcsős fogakkal 14 x 100, 2 befogó lépcsős fogakkal 14 x 160, 4 univerzális feszítő alátét 2-es modell, univerzális feszítő alátét 3-as modell, 2 DIN 787 csavar T-hornyokhoz M14 x 63, 4 DIN 787 csavar T-hornyokhoz M14 x 100, 4 DIN 787 csavar T-hornyokhoz M14 x 160, 2 DIN 6379 töcsavar M14 x 100, 2 DIN 6379 töcsavar M14 x 160, 6 DIN 6330 B hatlapú anya M14, 2 hosszabbító anya M14, 6 DIN 6340 alátét M14	466592 1416	422,-
	4158	

Készlet M16 x 18 méretben, horonyszélesség 18 mm

- befogóerő 40 kN
- befogási magasság 205 mm (2 befogási pont), 130 mm (4 befogási pont)

Tartalom	Cikkszám	€
2 befogó lépcsős fogakkal 18 x 125, 2 befogó lépcsős fogakkal 18 x 200, 4 univerzális feszítő alátét 2-es modell, univerzális feszítő alátét 3-as modell, 2 DIN 787 csavar T-hornyokhoz M16 x 63, 4 DIN 787 csavar T-hornyokhoz M16 x 100, 4 DIN 787 csavar T-hornyokhoz M16 x 160, 4 DIN 6379 töcsavar M16 x 160, 2 DIN 6379 töcsavar M16 x 200, 6 DIN 6330 B hatlapú anya M16, 4 hosszabbító anya M16, 6 DIN 6340 alátét M16	466592 1618	492,-
	4158	



Csavarpaszta

- ásványi zsír alapú
- nagy hatékonyságú, fehér szilárd kenőanyagok szinergetikusan ható kombinációja
- hőálló és kimoshatatlan
(vízálló képesség a DIN 51807 szerint, T.2; zsírvesztés 1 óra elteltével/37,8 °C-on = 1,4 %)
- különösen jól alkalmazható agresszív hűtő-/kenőanyagok használata esetén

Tartalom	Hőmérséklet alk.tartomány °C	Cikkszám	€
75 ml	-25-től +125-ig	466593 0075	13,10
		4158	



Prémium partner

Az Allied Machine & Engineering a szerszámrendszerek vezető gyártói közé tartozik. Olyan precíziós technológiákat szállít világszerte, amelyek a legmagasabb szintű fúrás teljesítményt biztosítják. A szerszámozási megoldások a legalacsonyabb furatonkénti költséget kínálják a fúrás, dörzsárazási, hengerítési, menetmetszési és finomfúrás alkalmazások széles körében. Az Allied emiatt az első számú választás összetett megmunkálási kihívások megoldásához.

