

## Lapos fazékmágnes

- horganyzott felületek, árnyékolt rendszer
- alkalmazási hőmérséklet 200 °C-ig
- **Megjegyzés:** A beépített mágneses szerszámanyag tapadási felületén hajszálrepedések keletkezése gyártás-technikai okokból elkerülhetetlen. Ezek semmilyen módon nem hátráltatják a tartómágnesek működését.
- más méretek kérésre megrendelhetők

### lapos, furattal

- sülyesztett furat

| D<br>mm | d1<br>mm | d2<br>mm | l<br>mm | h<br>mm        | t<br>mm | min. tapadási erő<br>N | Cikkszám    | €     |
|---------|----------|----------|---------|----------------|---------|------------------------|-------------|-------|
| 16      | 3,3      | 7        | 4,5     | Sülyesztés 90° | 1,6     | 14                     | 471005 0016 | 2,15  |
| 20      | 4,2      | 9        | 6       | Sülyesztés 90° | 2,1     | 27                     | 471005 0020 | 2,30  |
| 25      | 5,5      | 11       | 7       | Sülyesztés 90° | 2,5     | 36                     | 471005 0025 | 2,45  |
| 32      | 5,5      | 11       | 7       | Sülyesztés 90° | 2,5     | 72                     | 471005 0032 | 2,65  |
| 40      | 5,5      | 11       | 8       | Sülyesztés 90° | 2,5     | 90                     | 471005 0040 | 3,50  |
| 50      | 8,5      | 22       | 10      |                |         | 180                    | 471005 0050 | 4,40  |
| 63      | 6,5      | 24       | 14      |                |         | 290                    | 471005 0063 | 7,75  |
| 80      | 6,5      | 11,5     | 18      |                |         | 540                    | 471005 0080 | 15,35 |
| 100     | 10,5     | 34       | 22      |                |         | 680                    | 471005 0100 | 40,70 |

4161

### lapos, belső menetes csappal

| D±0,2<br>mm | d1<br>mm | d2<br>mm | t<br>mm | l<br>mm | h±0,2<br>mm | min. tapadási erő<br>N | Cikkszám    | €     |
|-------------|----------|----------|---------|---------|-------------|------------------------|-------------|-------|
| 10          | 6        | M 3      | 7       | 11,5    | 4,5         | 4                      | 471010 0010 | 2,05  |
| 13          | 6        | M 3      | 7       | 11,5    | 4,5         | 10                     | 471010 0013 | 2,15  |
| 16          | 6        | M 3      | 7       | 11,5    | 4,5         | 18                     | 471010 0016 | 2,40  |
| 20          | 6        | M 3      | 7       | 13      | 6           | 30                     | 471010 0020 | 2,55  |
| 25          | 8        | M 4      | 8       | 15      | 7           | 40                     | 471010 0025 | 2,70  |
| 32          | 8        | M 4      | 8       | 15      | 7           | 80                     | 471010 0032 | 2,95  |
| 40          | 10       | M 5      | 10      | 18      | 8           | 125                    | 471010 0040 | 3,95  |
| 50          | 12       | M 6      | 12      | 22      | 10          | 220                    | 471010 0050 | 5,55  |
| 63          | 15       | M 8      | 16      | 30      | 14          | 350                    | 471010 0063 | 9,35  |
| 80          | 20       | M10      | 16      | 34      | 18          | 600                    | 471010 0080 | 17,—  |
| 100         | 22       | M12      | 21      | 43      | 22          | 900                    | 471010 0100 | 42,—  |
| 125         | 25       | M14      | 20      | 50      | 26          | 1300                   | 471010 0125 | 124,— |

4161

### lapos

- a rögzítőfuratba besajtolható vagy beragasztható

| D<br>mm | L<br>mm | min. tapadási erő<br>N | Cikkszám    | €      |
|---------|---------|------------------------|-------------|--------|
| 10      | 4,5     | 4                      | 471020 0010 | 1,50   |
| 13      | 4,5     | 10                     | 471020 0013 | 1,75   |
| 16      | 4,5     | 20                     | 471020 0016 | 2,05   |
| 20      | 6       | 30                     | 471020 0020 | 2,15   |
| 25      | 7       | 40                     | 471020 0025 | 2,40   |
| 32      | 7       | 80                     | 471020 0032 | 2,55   |
| 40      | 8       | 110                    | 471020 0040 | 3,50   |
| 50      | 10      | 200                    | 471020 0050 | 4,35   |
| 63      | 14      | 320                    | 471020 0063 | 8,—    |
| 80      | 18      | 600                    | 471020 0080 | 15,35  |
| 100     | 22      | 900                    | 471020 0100 | 39,90  |
| 125     | 26      | 1300                   | 471020 0125 | 118,50 |

4161

### lapos, külső menetes csappal

- síkkészörült tapadási felület

| D<br>mm | H<br>mm | h<br>mm | Menet | min. tapadási erő<br>N | Cikkszám    | €     |
|---------|---------|---------|-------|------------------------|-------------|-------|
| 16      | 11,5    | 4,5     | M 3   | 18                     | 470150 0016 | 2,60  |
| 20      | 12      | 6       | M 3   | 30                     | 470150 0020 | 2,75  |
| 25      | 22      | 7       | M 5   | 40                     | 470150 0025 | 3,65  |
| 47      | 17      | 9       | M 6   | 180                    | 470150 0047 | 7,10  |
| 57      | 18,5    | 10,5    | M 6   | 280                    | 470150 0057 | 11,95 |
| 63      | 29      | 14      | M 6   | 350                    | 470150 0063 | 13,80 |

4161

