

- Egy darabból készült monoblokkos mágneses tengely, teljesen nikkelezett, golyóscsapágyazású, mechanikai gyenge pontok nélkül
- egy darabból készült, körben nikkelezett, masszív statorház a maximális korrózióvédelem jegyében
- A nagy energiájú, félcsészés csapágyazású mágnesek stabil teljesítményt garantálnak a mágnesmagban uralkodó 80 °-os üzemi hőmérsékletig
- biztonsági tényező: 3,5
- nagy, kovácsolt emelőszem
- nagyon masszív kapcsolótengely
- porvédett golyóscsapágyak a kapcsolótengelyen
- visszacsapásmentes egykezes működés
- lapos és kerek anyagokhoz is alkalmas



FX univerzális teheremelő mágnes biztonsági reteszeléssel

Megnevezés	Hosszúság x Szélesség x Magasság mm	Teherbírási kg	D mm	Súly kg	Cikkszám	€
FX-150	161 x 64 x 60	150	Ø50-200 = 75kg	3,6	472510 0150	445,-
FX-300	205 x 87 x 78	300	Ø50-300 = 150kg	8,4	472510 0300	629,-
FX-600	288 x 112 x 94	600	Ø80-400 = 300kg	19	472510 0600	979,-
FX-1000	361 x 152 x 120	1000	Ø100-450 = 500kg	42	472510 1000	1.479,-
FX-2000	472 x 228 x 169	2000	Ø120-600 = 1000kg	115	472510 2000	2.749,-
FX-3000	648 x 228 x 169	3000	Ø120-600 = 1500kg	166	472510 3000	4.069,-

4175

Permanens emelő mágnes

- kétpólusú konstrukció
- rendkívül nagy emelési kapacitás a nagy energiájú Neodym mágnesek révén
- nagy teherbírási még légrésnél is
- alkalmas kerek és lapos anyagokhoz
- könnyű be-/kikapcsolás, **biztonsági reteszeléssel**
- rendkívül kompakt, kis tömegű
- robusztus és kis karbantartási igényű
- bádoglemez, profilok, lemezek, kerek és rúdanyagok emelése, pl. gépek be- és kirakodása
- Szállítás egyedi vizsgálati bizonyítvánnyal



Megnevezés	Hosszúság x Szélesség x Magasság mm	Teherbírási kg	Súly kg	Cikkszám	€
NEO 150	93 x 60 x 110	150	3	472530 0125	539,-
NEO 300	152 x 100 x 164	300	10	472530 0250	789,-
NEO 600	246 x 120 x 164	600	19	472530 0500	1.189,-
NEO 1000	306 x 146 x 216	1000	36	472530 1000	1.959,-

4164