

ATORN Digitális tolómérő



- A **KEEPTRONIC**-elektronika tárolja a 0 pozíciót, zárolható kezelőgombok a 0 pozíció akaratlan elállítása ellen, az elem élettartama kb. 3 év
- Adatkimenet: **multiCOM** választhatóan USB, Digi-matic vagy RS232
- Funkciók:** BE/KI/tetszés szerinti nullázás (RESET), mm / inch, PRESET tetszőleges értékek kiválasztása (adatkimenettel rendelkező kivételnél)
- szállítás CR 2032 elemmel (Nr.548079 6032)
- Különleges tartozék:** Adatkábeltípusok: P-RS 232 C / P-Digi-matic / P-USB, Nr. 512521....

multiCOM
adatkimenet



Max. hossz mérési tartomány mm	Pofahossz mm	Mélységmérő	Mélységmérő rúd vastagság mm	Számjegy magasság mm	Előbeállítás funkció	adatkimenet nélkül Cikkszám	adatkimenet nélkül €	adatkimenettel Cikkszám	adatkimenettel €	DAKs-kalibrálás Cikkszám	DAKs-kalibrálás €
150	40	Kerek	1,6	11	Nincs	500506 4150	124,-			072008 D001	16,-
150	40	Lapos	-	11	Nincs	500506 4151	124,-			072008 D001	16,-
150	40	Kerek	1,6	8,5	Igen			500506 3150	158,50	072008 D001	16,-
150	40	Lapos	-	8,5	Igen			500506 3151	158,50	072008 D001	16,-
300	64	Nélkül	-	8,5	Igen			500506 2300	289,-	072008 D002	21,-
						5194		5194			

ATORN Digitális tolómérő IP67




- A **KEEPTRONIC**-elektronika tárolja a 0 pozíciót, zárolható kezelőgombok a 0 pozíció akaratlan elállítása ellen, az elem élettartama kb. 3 év
- FPS induktív, vízálló mérőrendszer (Fluid Protected Measuring System)
- Funkciók:** BE/KI / tetszés szerinti nullázás, mm / inch
- szállítás CR 2032 elemmel (Nr.548079 6032)



Max. hossz mérési tartomány mm	Pofahossz mm	Mélységmérő	Mélységmérő rúd vastagság mm	Számjegy magasság mm	Cikkszám	€	DAKs-kalibrálás Cikkszám	DAKs-kalibrálás €
150	40	Kerek	1,6	11	500525 2150	187,-	072008 D001	16,-
150	40	Lapos	-	11	500525 2151	187,-	072008 D001	16,-
						5194		

ATORN Digitális tolómérő, IP67, vezeték nélküli



- A **KEEPTRONIC**-elektronika tárolja a 0 pozíciót, zárolható kezelőgombok a 0 pozíció akaratlan elállítása ellen, az elem élettartama kb. 3 év
- FPS induktív, vízálló mérőrendszer (Fluid Protected Measuring System)
- beépített rádiós rendszer **ATORN-Integrated-Wireless** a maximális mozgásszabadság jegyében (hatósugár: 6 m)
- A rádiós rendszer használatához az opcionális **i-Stick rádióvevő** (567512 0001) szükséges
- Funkciók:** BE/KI / tetszés szerinti nullázás, mm / inch
- szállítás CR 2032 akkumulátorral (Nr. 548079 6032)

beépített rádiós
rendszer



Max. hossz mérési tartomány mm	Pofahossz mm	Mélységmérő	Mélységmérő rúd vastagság mm	Számjegy magasság mm	Cikkszám	€	DAKs-kalibrálás Cikkszám	DAKs-kalibrálás €
150	40	Kerek	1,5	11	500527 0150	265,-	072008 D001	16,-
150	40	Lapos	-	11	500527 0151	265,-	072008 D001	16,-
						5194		

Védettségi fokozatok a DIN EN 60529 szerint

INFORMÁCIÓ

1. Szám:

Védettség idegen testek és por ellen	Idegen test > 50,0 mm Idegen test > 12,0 mm Idegen test > 2,5 mm Idegen test > 1,0 mm Porvédett Porszigetelt	IP 1. IP 2. IP 3. IP 4. IP 5. IP 6.
--	---	--

+

2. Szám:

Védettség nedvesség ellen	Függőlegesen cseppenő víz ellen Ferdén cseppenő víz ellen Permetező víz Fröccsenő víz Vízugár Erős vízugár Vízbe merülés korlátozott ideig Tartósan vízbe meríthető (mélység m)	IP 1 IP 2 IP 3 IP 4 IP 5 IP 6 IP 7 IP 8
---------------------------------	---	--

Példa: **IP67**

Porszigetelt = IP 6.
Vízbe merülés korlátozott ideig = IP 7
DIN 40050 védettségi fokozat: = IP 67