

SARA® Digitális műhelytolómérő könnyű kivitelben

Werks-norm



0,01 mm

inch mm

- edzett, rozsdamentes, köszörült mérőcsőr
- mindkét mérőpofa eltolható
- optimális vezetési és csúszási tulajdonságok a belső dupla prizma vezetőnek köszönhetően
- oxidbevonatú alumíniumsín
- mérőerő-korlátozás az állandó mérőerő biztosításához
- Funkciók: Be/Ki, mm/inch, tetszés szerinti nullázás, előzetes kiválasztás
- Speciális tapintócsúcsok elhelyezésére szolgáló speciális mérőpofák menetes furatokkal kérésre megrendelhetők
- szállítás CR 2032 akkumulátorral (Nr. 548079 6032)



Max. hossz mérési tartomány mm	Pofahossz mm	Belső mérőskála mm	Hibahatár mm	Súly kg	Számjegy magasság mm	Cikkszám	€	Gyári kalibrálás Cikkszám	€	DAkkS-kalibrálás Cikkszám	€
300	90	10	0,04	0,50	10	500632 0301	310,-			072008 D002	21,-
500	90	10	0,05	0,60	10	500632 0501	520,-			072008 D003	39,-
800	90	10	0,06	0,73	10	500632 0801	700,-			072008 D005	53,-
1000	90	10	0,06	1,70	10	500632 1001	1.045,-			072008 D005	53,-
1500	150	20	0,10	2,00	20	500633 1501	1.975,-			072008 D006	148,-
2000	150	20	0,13	2,40	20	500633 2001	2.245,-			072008 D006	148,-
3000	150	20	0,25	3,40	20	500633 3001	3.650,-	072008 W901	238,-		

5108

Mitutoyo Digitális műhelytolómérő könnyű kivitelben

IP66

Werks-norm

0,01 mm

ABSOLUTE



Digi-matic

USB

- könnyű kivitel karbonból, akár 50 %-kal könnyebb, mint a hagyományos műhelytolómérők
- az induktív mérőrendszer a károsodások elkerülésére a mérőszínbén helyezkedik el
- rendkívül jó leolvashatóság a 10mm-es számjegyeknek köszönhetően
- **ABSOLUTE-mérőléc**
- hajtóműves tolóka a konstans mérőerőhöz
- szilárd, állítható mérőszár
- akkumulátor élettartama kb. 5000óra
- **Funkció:**
- OFFSET belső és külső mérés átkapcsolása
- PRESET / ORIGIN kiválasztás / nullapont
- ZERO / ABS / HOLD
- Szállítás SR 44 akkumulátorral (Nr. 500534 0001)
- **Speciális tartozék:** Digimatic kábel, A típus (Nr. 563100 0001, 1m), (Nr. 563100 0002, 2m), USB-kábel, A-USB típus (Nr. 563110 0001)
- a hosszú mérőcsőrökkel (200mm) ellátott kivitel kérésre megrendelhető



ABSOLUTE®



Sicherheit
Staub- und
wasserge-
schützt

www.tuv.com
ID 000022582

Max. hossz mérési tartomány mm	Pofahossz mm	Belső mérőskála mm	Hibahatár mm	Súly kg	Cikkszám	€	DAkkS-kalibrálás Cikkszám	€
450	100	20	0,05	0,715	500712 0450	1.152,-	072008 D003	39,-
600	100	20	0,05	0,790	500712 0600	1.302,-	072008 D003	39,-
1000	150	20	0,06	1,760	500712 1000	1.901,-	072008 D005	53,-
1500	150	20	0,10	2,160	500712 1500	2.418,-	072008 D006	148,-
2000	150	20	0,13	2,560	500712 2000	3.090,-	072008 D006	148,-

5102

