

Mitutoyo IP65 speciális digitális kengyeles mikrométerek




Staub- und
Wasserdicht
IP65

www.tuv.com
ID 4011207400

- acélkengyel, racsával és szorítókkal
- LCD-kijelző 7,5mm-es számjegyekkel
- skáladob-átmérő (Ø): 18 mm
- orsóátmérő (Ø): 6,35 mm
- **Funkció:** kezdőérték (ORIGIN), nullázás / abszolút (ZERO/ABS), értéktartás (HOLD)
- Szállítás tokban, állítókulccsal, SR 44 akkumulátorral (Nr. 500534 0001), 25 mm felett beállító etalonnal
- **Speciális tartozék:** Digimatic kábel, B típus (Nr. 563100 0011, 1 m), (Nr. 563100 0012, 2 m), USB-kábel, B-USB típus (Nr. 563110 0002)

D7 forma

- fogtávolságméréshez modul 0,5-től 6-ig
- tányér mérőfelületeinek átmérője Ø20 x 0,7 mm
- kalibrálás beállító etalonnal



Méréstartomány	Hibahatár mm	Mérőfelület átmérő mm	Cikkszám	€	DAKS-kalibrálás Cikkszám	€
0-25 mm	0,004	20	503611 0025	851,-	070160 D001	20,50
25-50 mm	0,004	20	503611 1050	948,-	073103 D047	38,50
50-75 mm	0,006	20	503611 1075	990,-	073103 D052	42,50
75-100 mm	0,006	20	503611 1100	1.027,-	073103 D052	42,50

5102




D1 forma, R4 domború mérőfelület

- pl. falvastagságok mérésére


D Belső átmérő

Méréstartomány	Hibahatár mm	Belső átmérő	Mérőerő N	Cikkszám	€	DAKS-kalibrálás Cikkszám	€
0-25 mm	0,002	15	5-10	503609 0005	679,-	070160 D001	20,50

5102



503609 0009



d Belső átmérő

D12 hasonló forma, acéltifttel

- falvastagság mérésére

Méréstartomány	Hibahatár mm	Mérőerő N	Belső átmérő	Cikkszám	€	DAKS-kalibrálás Cikkszám	€
0-25 mm	0,003	3-8	2,0 mm	503609 0009	666,-	070160 D001	20,50
0-25 mm	0,003	3-8	8,2 mm	503609 0012	666,-	070160 D001	20,50

5102



503609 0012



15°-os vagy 30°-os csúcsos mérőfelületek

Méréstartomány	Hibahatár mm	15° Cikkszám	€	30° Cikkszám	€	DAKS-kalibrálás Cikkszám	€
0-25 mm	0,002	503603 0025	766,-	503605 0025	769,-	071210 D001	28,-

5102

5102

