Mitutoyo Beépíthető mikrométerek

0,5 mm | 0,01 mm

- berendezésekbe és gépekbe szerelhető, mozgó alkatrészek pontos pozicionálására
- teljesen edzett és csiszolt mérőorsó
- matt krómozott leolvasófelület
- hengeres befogószár



Kisméretű kivitel

- Edzett mérési felület (> 60 HRC)

Méréstartomány	Hibahatár mm	Befogócsap átmérő mm	Cikkszám	€	DAkkS-kalibrálás Cikkszám	€
0-13 mm	0,002	9,5	500111 0022	63,–	071230 D001	48,–

5102

5001110022

Standard kivitel

- elforduló orsóval
- Mérési felület, HM (keményfém) betéttel



Méréstartomány	Hibahatár mm	Befogócsap átmérő mm	Cikkszám	€	DAkkS-kalibrálás Cikkszám	€
0-25 mm	0,002	10	505120 0004	72,–	071230 D001	48,–

5102

505120 0004

Mitutoyo Beépíthető digitális mikrométer

0,5 mm | 0,001 mm | Digi-matic | USB

- kifejezetten koordináta-mérőasztalon, mérőmikroszkópokon és mérőprojektorokon való alkalmazásra
- a kijelző 330°-kal elforgatható
- rendkívül jó leolvashatóság a 7,5 mm-es számjegyeknek köszönhetően
- 20 perc elteltével automatikusan kikapcsol
- a kijelző és a kezelőgombok olajálló anyagból készültek
- hengeres befogószár, Ø18 mm
- átállítódob, Ø49 mm, gyorsbeállító karral
- edzett és csiszolt orsó
- **Funkciók:** ON / ZERO / ABS, a számlálási irány átkapcsolása, PRESET kiválasztás
- Szállítás formacsomagolásban, két SR 44 akkumulátorral (Nr. 500534 0001)
- **Speciális tartozék**: Digimatic kábel, C típus (Nr. 563100 0021, 1 m), (Nr. 563100 0022, 2 m), USB kábel, C-USB típus (Nr. 563110 0003)

Max. hossz mérési tartomány mm	Hibahatár mm	Cikkszám	€	DAkkS-kalibrálás Cikkszám	€
50	0,003	505404 0001	953,–	071230 D002	56,–

5102

Mitutoyo IP65 beépíthető digitális mikrométer

IP65 | 0,5 mm | 0,001 mm | Digi-matic | USB

Staub- und Wasserdicht IP65
TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
www.tuv.com ID 4011207400

- alaptest speciális öntvényből, lakkozott
- szorítócsavaros orsórögzítő
- rendkívül jó leolvashatóság a 6,6 mm-es számjegyeknek köszönhetően
- orsómozgásnál automatikus bekapcsolás
- hengeres befogószár, Ø12 mm
- orsóátmérő Ø6,35 mm
- **Funkciók:** értékkiválasztás (PRESET), nullázás / abszolút (ZERO/ABS), értéktartás (HOLD) automatikus kikapcsolás, akkumulátorfelügyelet
- Szállítás formacsomagolásban, állítókulccsal és SR 44 akkumulátorral (Nr. 500534 0001)
- **Speciális tartozék**: Digimatic kábel, B típus (Nr. 563100 0011, 1 m), (Nr. 563100 0012, 2 m), USB-kábel, B-USB típus (Nr. 563110 0002)



505402 0006

Max. hossz mérési tartomány mm	Hibahatár mm	Kivitel	Cikkszám	€	DAkkS-kalibrálás Cikkszám	€
0-25	0,002	nem forgó mérési felület	505402 0005	556,–	071230 D001	48,–
0-25	0,002	keményfém betéttel	505402 0006	516,–	071230 D001	48,–

5102