

Mitutoyo HOLTEST hárompontos belső precíziós mikrométer



- racsnival
- matt krómozott leolvasófelület
- 120°-kal eltolt mérési felületek
- **A típus**, 508102/508106: edzett acél mérési felületek és kúp, érintőpont: Keményfém
- **B típus**, 508104/508108: mérési felületek: 0012-es méretig titánbevonatú keményfém, 0016-os mérettől edzett acél, titánbevonattal, érintőpont és kúp: Keményfém
- skáladobátmérő (Ø): 12 mm-es méréstartományig = 17 mm, 12 mm-es méréstartomány felett = 23 mm
- leolvasás: 12 mm-es méréstartományig = 0,001 mm, 12 mm-es méréstartomány felett = 0,005 mm
- Szállítás tokban, csavarhúzóval és kulccsal, a hosszabbító szereléséhez
- **Tartozékok:** beállítógyűrűk (Nr. 540135....), hosszabbítók (Nr. 508701....)

egyesével

Méréstartomány mm	Hibahatár mm	Mérési mélység mm	A típusú Cikkszám	€	B típus Cikkszám	€	Gyári kalibrálás Cikkszám	€	DAkkS-kalibrálás Cikkszám	€
6-8	0,004	59			508104 0008	408,-			072002 D001	26,-
8-10	0,004	59			508104 0010	397,-			072002 D001	26,-
10-12	0,004	59			508104 0012	397,-			072002 D001	26,-
12-16	0,004	80	508102 0016	384,-	508104 0016	480,-			072002 D001	26,-
16-20	0,004	80	508102 0020	390,-	508104 0020	493,-			072002 D001	26,-
20-25	0,004	90	508102 0025	393,-	508104 0025	505,-			072002 D001	26,-
25-30	0,004	90	508102 0030	420,-	508104 0030	517,-			072002 D002	31,-
30-40	0,004	98	508102 0040	464,-	508104 0040	535,-			072002 D002	31,-
40-50	0,004	98	508102 0050	473,-	508104 0050	543,-			072002 D002	31,-
50-63	0,005	105	508102 0062	523,-	508104 0062	611,-			072002 D002	31,-
62-75	0,005	105	508102 0075	536,-	508104 0075	638,-			072002 D002	31,-
75-87	0,005	105	508102 0087	549,-	508104 0087	650,-			072002 D002	31,-
87-100	0,005	105	508102 0100	581,-	508104 0100	665,-			072002 D002	31,-
100-125	0,006	158	508102 0125	899,-	508104 0125	973,-			072002 D003	41,-
125-150	0,006	158	508102 0150	966,-	508104 0150	1.036,-			072002 D003	41,-
150-175	0,007	158	508102 0175	1.061,-	508104 0175	1.104,-			072002 D003	41,-
175-200	0,007	158	508102 0200	1.074,-	508104 0200	1.143,-			072002 D003	41,-
200-225	0,008	158	508102 0225	1.130,-	508104 0225	1.202,-			072002 D003	41,-
225-250	0,008	158	508102 0250	1.144,-	508104 0250	1.234,-			072002 D003	41,-
250-275	0,009	158	508102 0275	1.202,-	508104 0275	1.285,-	073103 W124	56,-		
275-300	0,009	158	508102 0300	1.353,-	508104 0300	1.416,-	073103 W124	56,-		
			5102		5102					



Készletek

- faládában, beállítógyűrűkkel, hosszabbítóval és kulccsal a hárompontos belső mikrométerhez tartozó gyári tanúsítvánnyal
- kalibrálás beállítógyűrűvel, csökkentett ellenőrzés




508108 0012

Méréstartomány mm	Tartalom	A típusú Cikkszám	€	B típus Cikkszám	€	DAkkS-kalibrálás Cikkszám	€
6-12	3 mikrométer 6-8 / 8-10 / 10-12 mm, 2 beállítógyűrű Ø 8 / 10 mm, 1 hosszabbító 100 mm			508108 0012	1.091,-	073103 D035	141,-
12-20	2 mikrométer 12-16 / 16-20 mm, 1 beállítógyűrű Ø 16 mm, 1 hosszabbító 100 mm	508106 0020	859,-	508108 0020	942,-	073103 D031	83,50
20-50	4 mikrométer 20-25 / 25-30 / 30-40 / 40-50 mm, 2 beállítógyűrű Ø 25 / 40 mm, 1 hosszabbító 150 mm	508106 0050	1.982,-	508108 0050	2.160,-	073103 D043	188,-
50-100	4 mikrométer 50-62 / 62-75 / 75-87 / 87-100 mm, 2 beállítógyűrű Ø 62 / 87 mm, 1 hosszabbító 150 mm	508106 0100	2.406,-	508108 0100	2.501,-	073103 D044	204,-
100-200	4 mikrométer 100-125 / 125-150 / 150-175 / 175-200 mm, 2 beállítógyűrű Ø 125 / 175 mm, 1 hosszabbító 150 mm	508106 0200	4.813,-	508108 0200	5.846,-	073103 D042	280,-
		5102		5102			

Megjegyzés Mitutoyo három pontos belső finom-mikrométerekhez

A furatátmérő mérése majdnem a furat aljáig lehetséges.



A furatátmérő a furat aljától az alábbi távolságra mérhető:

Méréstartomány mm	a hézag mm	
	508102....	508104....
6 - 12	-	2,0
12 - 20	2,6	0,3
20 - 100	3,4	0,3
100 - 300	19,6	12,4