

Mitutoyo BOREMATIC hárompontos, belső finommérő eszköz

0,001
mm

ABSOLUTE

Digi-
matic

USB

ABSOLUTE®

- gyors és pontos sorozatméréshez
- alaptest működtető fogantyúval, gyorsbeállításához
- rendkívül jó leolvashatóság a 11 mm-es számjegyeknek köszönhetően
- a leolvasórész 330°-kal elforgatható
- két előválasztási érték megadása
- mérési felületek: 0012-es méretig titánbevonatú keménység, 0016-os mérettől edzett acél, titánbevonattal, érintőpont és kúp: Keménység
- hibahatár: méréstartomány Ø6-20 mm-es átmérőnél = 0,005 mm, méréstartomány Ø20-125 mm-es átmérőnél = 0,006 mm
- Funkciók:** a MODE gombbal a tűrés, a faktor és a Preset üzemmódok közötti váltás
SET bevitt adatok megerősítése
DATA/ON/OFF
Akkumulátorfelügyelet
- Szállítás SR 44 akkumulátorral (Nr. 500534 0001) és kulccsal, gyári tanúsítvánnyal
- Speciális tartozék:** F típusú Digimatic kábel (Nr. 563100 0051, 1 m), (Nr. 563100 0052, 2 m), F-USB típusú USB-kábel (Nr. 563110 0006), beállítógyűrűk (Nr. 540135....), hosszabbítók (Nr. 508701....)



egyesével

Méréstartomány mm	Hibahatár mm	Mérési mélység mm	Cikkszám	€	DAKKS-kalibrálás Cikkszám	€
6-8	0,005	83	508507 0008	1.405,-	072002 D001	26,-
8-10	0,005	83	508507 0010	1.405,-	072002 D001	26,-
10-12	0,005	83	508507 0012	1.405,-	072002 D001	26,-
12-16	0,055	52,6	508507 0016	1.434,-	072002 D001	26,-
16-20	0,005	52,6	508507 0020	1.434,-	072002 D001	26,-
20-25	0,006	58,2	508507 0025	1.528,-	072002 D001	26,-
25-30	0,006	58,2	508507 0030	1.528,-	072002 D002	31,-
30-40	0,006	67,3	508507 0040	1.659,-	072002 D002	31,-
40-50	0,006	67,3	508507 0050	1.659,-	072002 D002	31,-
50-63	0,006	74,8	508507 0063	1.733,-	072002 D002	31,-
62-75	0,006	74,8	508507 0075	1.768,-	072002 D002	31,-
75-88	0,006	74,8	508507 0088	1.825,-	072002 D002	31,-
87-100	0,006	74,8	508507 0100	1.825,-	072002 D002	31,-
100-113	0,006	74,8	508507 0113	1.933,-	072002 D003	41,-
112-125	0,006	74,8	508507 0125	1.964,-	072002 D003	41,-

5102



508508 0012

készletek, cserélhető mérőfejekkel


- faladában (benne: akkumulátorral és kulccsal), adapterekkel, mérőbetétekkel és beállítógyűrűkkel, a Borematic mérőfejekhez tartozó gyári tanúsítvánnyal
- kalibrálás beállítógyűrűvel, csökkentett ellenőrzés

Méréstartomány mm	Tartalom	Cikkszám	€	DAKKS-kalibrálás Cikkszám	€
6-12	1 alapkészülék, 3 mérőfej 6-8 / 8-10 / 10-12 mm, 2 beállítógyűrű Ø 8 / 10 mm	508508 0012	2.070,-	073103 D035	141,-
12-25	1 alapkészülék, 3 mérőfej 12-16 / 16-20 / 20-25 mm, 2 beállítógyűrű Ø 16 / 20 mm	508508 0025	2.223,-	073103 D035	141,-
25-50	1 alapkészülék, 3 mérőfej 25-30 / 30-40 / 40-50 mm, 2 beállítógyűrű Ø 30 / 40 mm	508508 0050	2.616,-	073103 D035	141,-
50-100	1 alapkészülék, 4 mérőfej 50-63 / 62-75 / 75-88 / 87-100 mm, 2 beállítógyűrű Ø 62 / 87 mm	508508 0100	4.440,-	073103 D044	204,-

5102



A furatátmérő mérése majdnem a furat aljáig lehetséges.



A furatátmérő a furat aljától az alábbi távolságra mérhető:

Méréstartomány mm	a hézag mm
6 - 12	2,0
12 - 125	0,3