

Mitutoyo Mérőórák


IP 63

IP 64

Werks-
norm0,001
mm

- leolvasás 0,01 vagy 0,001 mm-enként

- olajálló műanyagból készült ház
- komplett, átmenő furatok nélkül a szennyeződések elleni hatékonyabb védekezés jegyében
- lapos hátlap vagy rögzítőfül
- a külső gyűrű nulla állásba fordítható
- felületesített óraüveg, az újszerű bevonat csökkenti a visszaverődéseket és a karcolásokat, a szennyeződések könnyen eltávolíthatók
- csillapított végpont
- stabil orsó, Ø4,8 mm
- új befogószárnnyal teljes hossz mentén való akadálytalan rögzítéshez
- M2,5 tapintócsúcs-menet
- 8 mm-es befogószárnnyal-átmérő
- szállítás formacsomagolásban
- speciális tartozékként: toleranciajelölő klipszek mérőórákhoz, 40 mm-es házátmérőig (Nr. 517010 0010, házátmérő: 57 mm, Nr. 517010 0011)



Alkalmazási példa, hátdali rögzítőfül



Kis mérőóra, külső gyűrű külső átmérője 40 mm, 0,01 mm-es felbontás

Max. hossz mérési tartomány mm	Kivitel	Hibahatár mm	Egy ponton történő elfordulás mérési tartománya mm	Mérőerő max. N	Ütésvédelem	Cikkszám	€	DAKKS-kalibrálás Cikkszám	€
5		0,014	1	1,4	nem	511001 2005	77,-	073009 D002	23,-
5	Hátsó rögzítőfül	0,014	1	1,4	nem	511001 2006	76,-	073009 D002	23,-

5102



Kis mérőóra, külső gyűrű külső átmérője 40 mm, 0,001 mm-es felbontás

- drágakő-csapágyazással

Max. hossz mérési tartomány mm	Kivitel	Hibahatár mm	Egy ponton történő elfordulás mérési tartománya mm	Mérőerő max. N	Cikkszám	€	DAKKS-kalibrálás Cikkszám	€
1		0,006	0,2	1,5	511001 2050	204,-	073009 D001	23,-
1	Hátsó rögzítőfül	0,006	0,2	1,5	511001 2051	209,-	073009 D001	23,-

5102



Standard mérőóra, gyűrű külső átmérője 57 mm, 0,01 mm

Max. hossz mérési tartomány mm	Kivitel	Hibahatár mm	Egy ponton történő elfordulás mérési tartománya mm	Ütésvédelem	Mérőerő max. N	Cikkszám	€	DAKKS-kalibrálás Cikkszám	€
10		0,015	1	Nincs	1,4	511010 2101	48,-	073009 D003	23,-
10	Hátsó rögzítőfül	0,015	1	Nincs	1,4	511010 2102	49,-	073009 D003	23,-
10		0,017	1	Igen	1,4	511010 2103	78,-	073009 D003	23,-
20		0,020	1	Igen	2	511010 2152	110,-	073009 D004	28,-
30		0,025	1	Igen	2,5	511010 2172	140,-	073009 D005	28,-

5102