

Mitutoyo Biztonsági mérőóra



- egy mutatófordulattal a mérési hibák elkerülése érdekében, mivel a mutatófordulatoknál nem kell figyelembe venni egy második skálát
- olajálló műanyagból készült ház
- komplett, átmenő furatok nélkül a szennyeződések elleni hatékonyabb védekezés jegyében
- a külső gyűrű a könnyebb nullázáshoz elfordítható
- felületedzett óraüveg, az újszerű bevonat csökkenti a visszaverődéseket és a karcolásokat, a szennyeződések könnyen eltávolíthatók
- a külső gyűrű a könnyebb nullázáshoz elfordítható
- ütésvédett
- tapintócsúcsmenet: M 2,5
- befogószármérete: 8 mm
- szállítás formacsomagolásban

Biztonsági mérőórák, Ø57mm, 0,001mm

Max. hossz mérési tartomány mm	Hibahatár mm	Védelmi osztály	Mérőerő max. N	Cikkszám	€	DAkkS-kalibrálás Cikkszám	€
± 0,04	0,003	-	1,4	511502 1001	158,-	073009 D001	23,-
± 0,04	0,003	IP 64	1,4	511502 1003	176,-	073009 D001	23,-

5102

Biztonsági mérőórák, Ø57mm, 0,01mm

Max. hossz mérési tartomány mm	Hibahatár mm	Védelmi osztály	Mérőerő max. N	Cikkszám	€	DAkkS-kalibrálás Cikkszám	€
± 0,25	0,007	IP 52	1,4	511502 1019	85,-	073009 D001	23,-
± 0,50	0,007	IP 52	1,4	511502 1020	72,-	073009 D001	23,-

5102



Mitutoyo Nagy méréstartományú mérőóra



- Mérőórák 78 mm-es és 92 mm-es háztátmérővel
- olajálló műanyagból készült ház
- komplett, átmenő furatok nélkül a szennyeződések elleni hatékonyabb védekezés jegyében
- lapos hátlap vagy rögzítőfüllel
- a külső gyűrű nulla állásba fordítható
- felületedzett óraüveg, az újszerű bevonat csökkenti a visszaverődéseket és a karcolásokat, a szennyeződések könnyen eltávolíthatók
- csillapított végpont
- stabil orsó, Ø4,8 mm
- új befogószármérete teljes hossz mentén való akadálytalan rögzítéshez
- M2,5 tapintócsúcsmenet
- 8 mm-es befogószárméret
- szállítás formacsomagolásban
- speciális tartozékként: toleranciajelölő klipszek (Nr. 517010 0011)

Mérőóra 78mm-es külső átmérővel

Max. hossz mérési tartomány mm	Hibahatár mm	Ütésvédelem	Mérőerő max. N	Cikkszám	€	DAkkS-kalibrálás Cikkszám	€
20	0,020	Nincs	2	511025 0540	204,-	073009 D004	28,-
30	0,025	Igen	2,5	511025 0550	226,-	073009 D005	28,-
50	0,030	Igen	3	511025 0560	237,-	073009 D006	36,-
80	0,045	Igen	3	511025 0570	327,-	073009 D007	59,-
100	0,050	Igen	3,2	511025 0580	483,-	073009 D007	59,-

5102

