

ATORN KEEPTRONIC digitális mérőóra



multiCOM
adatkiemenet

- **A KEEPTRONIC** elektronika tárolja a 0 pozíciót, zárolható kezelógombok a 0 pozíció akaratlan elállítása ellen, az akkumulátor élettartama kb. 3 év
- **multiCOM** adatkiemenet opcionálisan USB-ként, Digimatic-ként vagy RS232C-ként használható
- kontrasztos LCD-kijelző 12 mm-es számjegyekkel
- burkolat átmérője Ø60 mm
- befogósár átmérője Ø8 mm
- tapintócsúcs menet, M 2,5
- **Funkciók:** Be / Ki / nullázás, mm/inch / a mérési irány átkapcsolása, Preset, tetszőleges értékek kiválasztása a kijelzőn
- Szállítás CR2032 akkumulátorral (Nr. 548079 6032)
- Speciális tartozék: P-RS 232 C / P-Digimatic / P-USB típusú adatkábel (Nr. 512521....)




Méréstartomány mm	Számmérték lépésköz mm	Hibahatár µm	Min./max. mérőerő	Cikkszám	€	DAkks-kalibrálás Cikkszám	€
12,5	0,01	20	0,5-1 N	512042 1210	187,-	073009 D004	28,-
12,5	0,001	5	0,5-1 N	512042 1201	357,-	073009 D004	28,-

5181

ATORN Digitális mérőóra, ütésméréshez



- induktív mérőrendszer
- alumíniumház műanyag előlappal, Ø60 mm, hűtőfolyadékknak ellenálló
- könnyen leolvasható LCD-kijelző 11 mm-es számjegyekkel
- 270°-kal elforgatható előlap
- energiatakarékos üzemmód, automatikusan újra bekapcsol
- színes fénydióddal a tűrésértékeléshez
- Max. / min. / max-min. ütésméréshez
- a 0,001 mm-es kivétel 0,01 mm-re állítható
- PROXIMITY adatkiemenet
- befogósár átmérője Ø8 mm
- tapintócsúcs menet, M 2,5
- **Funkciók:**
mm/inch átkapcsolás
Preset (tetszőleges értékek kiválasztása)
számlálási irány átkapcsolása
Ref 1 / Ref 2 (ABS/INC) átkapcsolás
Hold
- Szállítás CR 2032 akkumulátorral (Nr. 548079 6032)
- **Speciális tartozék:** PROXIMITY-USB adatkábel (Nr. 500700 9966) vagy PROXIMITY-RS (Nr. 500700 9965)



Méréstartomány mm	Számmérték lépésköz mm	Hibahatár µm	Min./max. mérőerő	Cikkszám	€	DAkks-kalibrálás Cikkszám	€
12,5	0,01	10	0,65-0,9 N	512064 0125	470,-	073009 D004	28,-
25	0,01	10	0,65-1,15 N	512064 0025	529,-	073009 D004	28,-
50	0,01	20	1,4-2,9 N	512064 0050	1.129,-	073009 D006	36,-
100	0,01	20	1,8-3,8 N	512064 0100	1.339,-	073009 D007	59,-
12,5	0,001	3	0,65-0,9 N	512063 0125	539,-	073009 D004	28,-
25	0,001	4	0,65-1,15 N	512063 0025	749,-	073009 D004	28,-
50	0,001	5	1,4-2,9 N	512063 0050	1.329,-	073009 D006	36,-
100	0,001	6	1,8-3,8 N	512063 0100	1.489,-	073009 D007	59,-

5181

