



Mitutoyo Lineáris magasságmérő készülék Lineáris magasság LH 600F

Werks-norm

inch
mm

RS232C

Digi-matic

USB

- Magasságok, lépcsőfokok, horonyszélességek, belső és külső átmérők, ezek távolságai és kétdimenziós méretek mérése, mint pl. részkörös számítás
- Derékszög mérése opcionális mérőórával
- Robusztus és nagy pontosságú magasságmérő készülék műhelybe és mérőterembe
- (1,1 + 0,6 L/600) μ m pontosság
Ismétlési pontosság: felület 0,4 μ m / furat 0,9 μ m
- metrikus / hüvelyk állítható
- 0,0001 mm és 0,1 mm között állítható számjegyes lépésköz
- pneumatikus mozgásmechanizmus (lebegő/félelebegő)
- közvetlen interakció a könnyen leolvasható 8,4"-os érintőképernyőn keresztül, LCD
- egygombos kezelése
- mozgási- és mérési sebesség független beállítása a gyors pozicionáláshoz (40 mm/s értékig) és a kíméletes lelapogtatáshoz
- közvetlen GO/NG visszajelzés minden egyes mérésnél
- Önálló működés az újratölthető akkumulátoroknak (4 órás üzemidő, a második akkumulátorcsomag utólag is beszerelhető) és a független sűrített levegőellátásnak (beépített kompresszor) köszönhetően
- 21 nyelv választható

Mérési funkciók:

1D és 2D mérések

Magasságmérés (felső/alsó felület)

Átmérő (furat/tengely)

Szög meghatározása

2D: Elemszámítás, távolságszámítás, részkörszámítás

2D koordináta-rendszer beállítása

A polárkoordináta-rendszer támogatása

Merőlegesség, egyenesség, dőlésszög és síklapúság érzékelése

Tapintóbetét:

Tapintóbetét típusának beállítási lehetősége

Tapintógolyó átmérőjének mérése és mentése

Tapintó pozíciójának módosítása

Statistikai feldolgozás:

Egyszerű statisztikai folyamatok végrehajtása

Hisztogram készítése

Műszaki adatok:

Mérési tartomány (lökét) 0-978 mm (600 mm) / 0-38" (24")

Hosszmérési eltérés (1,1 + 0,6 L/600) μ m L = mérési hossz mm-benIsmétlési pontosság (2 s) felület: 0,4 μ m; furat: 0,9 μ m,Merőlegesség: 5 μ mEgyenesség: 0,4 μ m

Mérőerő: 1 N


- Interfész Digimatic bemenet az opcionális mérőórához / RS-232C, USB, Digimatic S1 interfész

- Kiértékelés opcionális nyugtanyomtatón keresztül vagy adatátvitel PC-re rádió, kábel és USB stick-en keresztül


- AC adapter/Akkumulátor (Ni-MH) tápellátás, üzemidő: kb. 4 óra

Súly: 26 kg


- Szállítási csomagolásban szállítva**, amely tartalmaz 1 db $\varnothing$ 5 mm-es tapintógömböt, beállító etalonnal, akkumulátorkészletet, hálózati adaptert és kezelési útmutatót




Távolságmérés




Példa szögmérésre




Példa középpontmérésre




A legalacsonyabb és a legmagasabb mérési pont meghatározása




Távolságmérés középponttól középpontig




Kör, furat és tengely mérése



Középpont-középpont mérés



Szögszámítás



Osztókörszámítás

Típus	Kivétel	Cikkszám	€	DAkS-kalibrálás	Cikkszám	€
Lineáris magasságmérő készülék LH 600F	fogantyú nélkül	533002 0620	8.473,—	071280 D002	384,—	
Lineáris magasságmérő készülék LH 600FG	fogantóval ellátva	533003 0620	8.920,—	071280 D002	384,—	

5105

1428

Az árak eurós nettó árak

2024 / 2025 HU

Aktuális raktárkészletek a következő címen: www.saratools.com