

Mitutoyo U-Wave Bluetooth rádiós adatátvitel

- gyors, biztonságos adattovábbítás további vevő és végberendezés nélkül
- kompatibilis okostelefonokkal, táblagépekkel és a Windows operációs rendszerrel
- V. 4.2-es Bluetooth-szabvány
- a tolómérők házához és a kengyeles mikrométerekhez igazított adó
- 10 m-es hatósugár
- Az akkumulátor élettartama 1 év
- a megfelelő adattovábbítás megerősítése az adón LED-dal és berregővel, ill. csak LED-dal (IP67 érintésvédelemmel rendelkező adótípus)
- **Figyelem!** Az adattovábbításhoz a végberendezésen egy alkalmazásra (IOS/Android), ill. egy szoftverre (Windows) lesz szüksége. Az IOS és Android operációs rendszerrel rendelkező készülékek esetében, kérjük, töltsse le a U-WAVEPAK-BM alkalmazást a megfelelő alkalmazás-áruházból, a Windows-alkalmazásoknál pedig a U-WAVE-BW szoftvert a www.sartorius-werkzeuge.de weboldaltól



U-Wave Bluetooth adó

szükséges tartozékok

- 567504 0011 Standard csatlakozóegység MITUTOYO tolómérőhöz, AOS ABSOLUTE
- 567504 0010 vízálló csatlakozóegység MITUTOYO tolómérőhöz, IP67 / kengyeles mikrométerek, IP65

Modell	Védelmi osztály	A következőkhöz alkalmas:	Cikkszám	€
U-Wave-TCB, IP67	IP 67	Tolómérők IP67-tel vagy anélkül, 300 mm-ig	567503 0120	185,-
U-Wave-TCB, Summer	-	Tolómérők IP67-tel vagy anélkül, 300 mm-ig	567503 0121	185,-
U-Wave-TMB, IP67	IP 67	Kengyeles mikrométerek IP65-tel vagy anélkül	567503 0122	185,-
U-Wave-TMB, Summer	-	Kengyeles mikrométerek IP65-tel vagy anélkül	567503 0123	185,-

5102



567503 0122



567503 0120

ATORN i-Stick rádióvevő



- USB-rádióvevő ATORN integrated wireless rendszerhez
- alkalmas beépített rádiómodullal rendelkező ATORN mérőeszközökhöz és kompatibilis készülékekhez
- 6 m-es hatótávolság
- legfeljebb 8 mérőeszköz kezelésére alkalmas
- legfeljebb 4 i-Stick csatlakoztatható egy számítógéphez
- 2400 MHz-es frekvenciasáv



Megnevezés	Cikkszám	€
i-Stick rádióvevő	567512 0001	110,-

5186

Mitutoyo DP-1 VA mini processzorok

- statisztikákat készítő számítógép, nyomtató és adatnaplózó egyetlen készülékben
- a mérési és statisztikai értékek dokumentálása a beépített nyomtatón keresztül
- az összes Mitutoyo Digimatic mérőeszköz csatlakoztatható
- beépített Thermo-nyomtató, gyors és halk
- a mentett adatok (pl. dátum és idő) dokumentálása
- naplózó funkció (adatmentés), 1000 mérési érték, dátum és idő.
- Akkumulátoros és hálózati működés
- Lábkapcsoló-csatlakozóaljzat
- RS-232C interfész az adatok nyomtatásához

Nyomtatható adatok és számítások

- Mérési értékek (max. 9999)
- megfelelt / nem megfelelt értékek
- Adatszám, max./min. értékek
- xquer középérték
- s standard eltérés
- r nyitási szélesség
- Selejt (darab és százalék)
- cp és cpk folyamatképességi mutató
- Hisztogram
- xquer szabályozókártya
- Intézkedési határok
- Dátum és idő
- Az alapkészülék szállítása nyomtatóval, hálózati adapterrel és üzemeltetési útmutatóval, formacsomagolásban

Megnevezés	Cikkszám	€
DP1-VA	563001 0011	546,-
Jelrögzítő papír, 5 tekercs	563003 0021	36,-
Jelkábél RS-232C (1 méter) DP-1 VA számítógép-csatlakozáshoz	563003 0023	388,-

5102



563001 0011