

SARA® SAVEplus 3D-tapintó

- karcsú és attraktív kialakítás
- a főtörőközpont meghatározása munkadarab beállításánál, az X-, Y- és Z- tengelyen
- állítható skála
- tapintó, kerámia törőelemmel
- saját kezűleg cserélhető tapintó
- Szállítás standard tapintóbetéttel

D1 mm	L mm	Cikkszám	€	Gyári kalibrálás Cikkszám	€
12	128	558002 0010	249,-	073103 W161	78,-

5198



TSCHORN 3D tapintó



- új, javított kivitel
- minimalizált vezetőhézag és stabilabb csapágyazás
- optimalizált tapintási mechanizmus
- a főtörőközpont meghatározása munkadarab beállításánál, az X-, Y- és Z- tengelyen
- a mérőóra védelmének érdekében, nagy mozgástartománya van a tapintónak
- tapintó, kerámia törőelemmel
- saját kezűleg cserélhető tapintó
- Szállítás standard tapintóbetéttel



Méret-összehasonlítás: standard tapintó / keskeny kivitelű tapintó



D1 mm	L mm	Szélesség mm	Cikkszám	€	Gyári kalibrálás Cikkszám	€
12	133,5	44,5	558002 0002	289,-	073103 W161	78,-

5198

Tartozékok

- tartalék tapintó kerámia törőelemmel
- a következőkhöz alkalmas: 558002 0002 és 558002 0010

Típus	Szerszámanyag	Szondafej átmérő mm	Érzékelő beemelési hossz mm	Cikkszám	€
Tartalék tapintó, rövid	Kerámia	3	27	558003 0010	36,-
Tartalék tapintó, hosszú	Kerámia	6	62	558003 0011	59,90

5198



TSCHORN Digitális 3D tapintó

- digitális 3D gomb keskeny kivitelben
- digitális és analóg kijelző az optimális leolvasáshoz
- a főtörőközpont meghatározása a munkadarabok X, Y és Z tengelyen történő igazításakor
- a kijelző automatikus átkapcsolása a durva kijelzésről (1,5 mm és 0,25 mm között) a finom kijelzésre (0,25 mm és 0 között)
- színes LED a durva kijelzéshez (LED ki), a finom kijelzéshez (LED zöld), ütközéssjelzés, ha a szerszámperemet 1 mm-nél nagyobb mértékben túllépik (LED piros)
- automatikus kikapcsolás 2 perc tétlenség után
- Tapintóbetét kerámia törőelemmel
- A tapintó a felhasználó által cserélhető
- Standard tapintóbetéttel és 548079 6450 számú CR2450 elemmel szállítva

D1 mm	L mm	Cikkszám	€
Ø 12	139	558002 1001	349,-

5198

