

ATORN Nyomatékkulcs

- a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrálási tanúsítvánnyal
- haptikus és akusztikus beállítási segítség
- felhasználóbarát az ergonomikusan kialakított, strukturált, kellemes tapintású fogantyúval ellátott markolatnak köszönhetően
- egyértelműen hallható és érzékelhető, rövid úton történő kioldás a beállított nyomatékérték elérésekor
- gyors rögzítés és nyitás a reteszelőgyűrűnek köszönhetően
- kettős skála Nm- és lbf.ft.-beosztással
- A kémlelőablak védi a skálát a sérülésektől
- kiváló minőségű tartós jelölés lézeres feliratozással
- a biztonságos szállításhoz csomagolva, praktikus csavaros csomagolásban, akasztószerkezettel együtt
- made in Germany



Racsnis hajtókar irányváltós fejjel

- 1/2" racsni 32 foggal, 3/8" racsni 30 foggal, 1/4" racsni 20 foggal

Min./max. forgatónyomaték mérési tartomány	Külső négyszög hajtás	Skálaérték N-m	L mm	Hibahatár (%)	Cikkszám	€
1-6 Nm	1/4 col	0,1	234	4	702602 0001	267,-
2,5-25 Nm	1/4 col	0,25	274	3	702602 0002	256,-
10-60 Nm	3/8 col	0,5	355	3	702602 0003	267,-
20-120 Nm	1/2 col	1,0	456	3	702602 0004	246,-
40-200 Nm	1/2 col	1,0	551	3	702602 0005	267,-
60-320 Nm	1/2 col	2,0	621	3	702602 0006	303,-

7109



A beszűrő szerszámokat a webshopban találja

feltűzhető szerszámokhoz

- sorozatszámmal és tanúsítvánnyal


Min./max. forgatónyomaték mérési tartomány	Négyszög csap betét	Skálaérték N-m	L mm	Hibahatár (%)	Cikkszám	€
2,5-25 Nm	9 x 12 mm	0,25	258	3	702603 0001	186,-
10-60 Nm	9 x 12 mm	0,5	312	3	702603 0002	189,-
20-120 Nm	14 x 18 mm	1,0	393	3	702603 0003	199,-
40-200 Nm	14 x 18 mm	1,0	488	3	702603 0004	219,-
60-320 Nm	14 x 18 mm	2,0	558	3	702603 0005	245,-

7109



A DOLGOK MÉRETE

Mitutoyo



MITUTOYO
Mérőeszköz-katalógus
635 oldal
Cikkszám: 019900 0086

Az összes ingyenes gyártói katalógus áttekintése
a 20/21. oldalon