

ATORN Fém fűrészkeret

- kompletten, nagy nyomású alumíniumöntvényből
- ergonomikus forma
- kényelmes használat a lágy gumifogantyúnak és előlő fogantyúnak köszönhetően
- gyorsbefogás a nyélben
- laptartás az el nem különíthető stíftel
- **szállítás** fűrészlap nélkül

Laphossz mm	Súly kg	Cikkszám	€
300	0,65	725126 0300	31,60

7163



ATORN Kézi fűrészlapok

- **Gyorsacél:** egyoldalas, hajlításkor ellenálló, rugalmasan edzett lap közepesen magasán ötvöztött, gyorsmegmunkálható acélból
- **Gyorsacél bimetal:** egyoldalas, gyorsacél fogazat, edzett, hátoldal rugóacélból, rendkívül nagyfokú flexibilitás
- Darabárak csomagolási egységben való átvételénél

Gyorsacél

L mm	Magasság mm	Szélesség mm	Fogak száma collonként	Cikkszám	€
300	13	0,63	24	725130 3024	1,77

7163

Gyorsacél bimetal

L mm	Magasság mm	Szélesség mm	Fogak száma collonként	Cikkszám	€
300	13	0,63	18	725150 3018	1,65
300	13	0,63	24	725150 3024	1,65
300	13	0,63	32	725150 3032	1,65

7163


ATORN® HSS BI-HARD - 12"/300 mm - 24 TPI >>>>>

725150 3024

ATORN Csavaros szorítók

Csavaros pillanatszorító

- blankolt, két oldalon recézett profilsínek
- Csúszó- és állókengyel minőségi temperöntvényből
- mozgó nyomólap műanyag védőfedéllel



Befogási Ø mm	Kinyúlás mm	Cikkszám	€
120	65	740101 0120	15,95
160	80	740101 0160	18,70
200	100	740101 0200	25,90
250	120	740101 0250	31,20
300	120	740101 0300	38,90
400	120	740101 0400	47,40
500	120	740101 0500	47,40
600	120	740101 0600	49,70
800	120	740101 0800	56,—
1000	120	740101 1000	63,—
1500	120	740101 1500	76,40
2000	120	740101 2000	93,10

7120



Acél gyors szorító

- Állókengyel nemesített acélprofilból
- Csúszókengyel süllyesztve kovácsolt acélból, nemesítve, horganyzott
- mozgó nyomólap



Befogási Ø mm	Kinyúlás mm	Cikkszám	€
120	60	740110 0120	17,50
160	80	740110 0160	21,—
200	100	740110 0200	28,10
250	120	740110 0250	34,—
300	140	740110 0300	42,80
400	120	740110 0400	49,10
500	120	740110 0500	53,50
600	120	740110 0600	56,10

7120

