


NOGA Süllyesztő készletek


- Gyorsacél
- Süllyesztési szög: 90°



Sorjázófejek

Modell	Tartó Ø mm	Átmérő mm	Szerszámanyag	Keménység	Cikkszám	€
C12	M7	1 - 12	HSS M2	63HRC	751020 0012	22,50
C20	M7	1 - 20	HSS M2	63HRC	751020 0020	31,50
C30	M7	1 - 30	HSS M2	63HRC	751020 0030	46,40
RD3.2	3,2	0 - 3	HSS M2	63HRC	751020 0032	16,05
RD6.3	3,2	1 - 6,3	HSS M2	63HRC	751020 1063	20,50
RD8.3	3,2	1 - 8,3	HSS M2	63HRC	751020 1083	20,70
RD10.4	3,2	1 - 10,4	HSS M2	63HRC	751020 1105	21,-
RD16.5	3,2	1 - 16,5	HSS M2	63HRC	751020 1650	27,40
RD20	3,2	1 - 20	HSS M2	63HRC	751020 2201	40,60


7144



Pengék belső és külső lyukak megmunkálásához

Modell	Tartó Ø mm	Átmérő mm	Szerszámanyag	Keménység	Cikkszám	€
R1	-	3 - 5,5	HSS M2	63HRC	751025 0001	14,15
R2	-	5 - 10	HSS M2	63HRC	751025 0002	16,40
R3	-	10 - 22	HSS M2	63HRC	751025 0003	26,30

7144




Külső sorjázófej

Modell	Tartó Ø mm	Átmérő mm	Szerszámanyag	Keménység	Cikkszám	€
RDE18	3,2	4 - 18	HSS M2	63HRC	751020 0100	19,30

7144

NOGA Lehúzópengék


- nagy alkalmazási terület
- egyszerű és gyors alkalmazás



Lehúzópengék felületekhez

Modell	Tartó Ø mm	Ø mm	L mm	Szög °	Szerszámanyag	Keménység	Cikkszám	€
D50	3,2	2,5	50	60	HSS M2	63HRC	751015 0050	10,10
D55	3,2	2,5	50	60	Tömör keménység	1400-1700HV	751015 0055	24,50
D75	3,2	2,5	75	60	HSS M2	63HRC	751015 0075	11,25
T80	-	4,2	80	60	115 Cr V3	63HRC	751015 0080	10,35
T120	-	7,4	120	60	115 Cr V3	63HRC	751015 0120	19,85
D50TIN	3,2	2,5	50	60	HSS M2	63HRC	751015 5012	16,85

7144



Lehúzópengék hátramenetes sorjázáshoz

Modell	Tartó Ø mm	Ø mm	L mm	Szög °	Szerszámanyag	Keménység	Cikkszám	€
D66	3,2	2,7	50	50	HSS M2	63HRC	751015 0066	7,95
D77	3,2	2,7	75	50	HSS M2	63HRC	751015 0077	11,25

7144

