

ATORN Professzionális műhelylámpa



- a legújabb LED-technológia
- robusztus és a fröccsenő folyadékkal szembeni védett műanyag burkolat gumibevonatú fogófelülettel
- kihúzható, 360°-ban elforgatható kámpó a rögzítéshez
- övcsat és tartómágnes az alsó részen
- különböző világítási üzemmódok
- **Szállítási tartozékok:** Micro-USB töltőkábel (1,5 m) és USB AC töltő tápegységgel



L mm	Súly gr	Fényáram lm	Cikkszám	€
266	340	440	774003 0012	75,-
7150				



ATORN LED-es munkaállomás lámpa

LED-es munkaállomás lámpa

- A lámpa teljesen vízálló és a rugalmas hattyúnyakkal kombinálva precíz munkavégzést tesz lehetővé bármilyen elképzelhető alkalmazási helyen. A munkafelületek még a gépek belsejében is tökéletesen megvilágíthatók, még a nehezen elérhető helyeken is.
- Lámpafej és ház robusztus eloxált alumíniumból, rugalmas, fémből készült lámpatartó tömlő gumiburkolattal
- **IP67 érintésvédelem**
- Ellenálló a vízzel, olajokkal, hűtőfolyadékokkal, vágóanyagokkal és tisztítószerrel szemben
- Színhőmérséklet: kb. 5500 K (hidegfehér)
- fénynyaláb-nyílásszög: kb. 38°
- **A+ energiahatékonysági osztály**
- **Csatlakozástípusok:** közvetlen csatlakoztatás a gépre (24 V) vagy a hagyományos csatlakoztatási feszültségekre (110-240 V)
- **Szállítási terjedeleme:** kompletten, márkás, nagy teljesítményű LED-del, csavaros szorítóval és a közvetlenül a géphez, asztalhoz vagy falra rögzítést lehetővé tévő csavarokkal

Karhossz mm	Teljesítmény W	Névleges feszültség V	Fényáram lm	Cikkszám	€
420	10	230	kb. 1000	774008 0001	380,-
420	10	24	kb. 1000	774008 0002	372,-

7175

lenyűgöző
fényerő



ATORN LED-es vonalizzók

LED-es vonalizzó

- Kiegészítő világítás a gépeken vagy gépekben, munkapadokon, szekrényeken, polcokon vagy egyszerűen a falon.
- eloxált alumíniumból készült lámpatest
- **IP67 érintésvédelem**
- Ellenálló a vízzel, olajokkal, hűtőfolyadékokkal, vágóanyagokkal és tisztítószerrel szemben
- Színhőmérséklet: kb. 5500 K (hidegfehér)
- Fénynyaláb-nyílásszög: kb. 140°
- **A+ energiahatékonysági osztály**
- **Csatlakozástípusok:** közvetlen csatlakoztatás a gépre (24 V) vagy a hálózati tápegységre (230 V)



Kiegészítő világítás a
gépeken vagy gépekben

L mm	Teljesítmény W	Névleges feszültség V	Fényáram lm	Cikkszám	€
330	14,4	230	1900	774009 0001	380,-
330	14,4	24	1900	774009 0002	360,-
630	28,8	230	3800	774009 0003	525,-
630	28,8	24	3800	774009 0004	480,-

7175

