

RIEGLER Alumínium fúvópisztolyok

- Nikkelezett öntött alumínium
- gépek, munkadarabok, furatok, üreges testek stb. kifúvásához és tisztításához.
- Munkahőmérséklet - 10 °C és + 50 °C között

fúvóka nélkül

Csatlakozási típus	Csatlakozómenet	Befogópófa csatlakozómenet	max. üzemi nyomás bar	Cikkszám	€
Persely LW 6	G 1/4	M12 x 1,25	10	742200 0026	14,75
Persely LW 9	G 1/4	M12 x 1,25	10	742200 0029	14,75
Persely LW 13	G 1/4	M12 x 1,25	10	742200 0030	14,75
7161					



standard fúvókával, furat 1,5 mm

Csatlakozási típus	Befogópófa csatlakozómenet	max. üzemi nyomás bar	Üzemi nyomás min./max.	Cikkszám	€
Persely LW 6	M12 x 1,25	10	2 - 6 bar	742200 0006	16,40
Persely LW 9	M12 x 1,25	10	2 - 6 bar	742200 0009	16,40
Persely LW 13	M12 x 1,25	10	2 - 6 bar	742200 0013	16,40
Csatlakozócsokk 7,2 - 7,8 csatlakozókhoz	M12 x 1,25	10	2 - 6 bar	742200 0001	16,40
G 1/4 belső menet	M12 x 1,25		2 - 6 bar	742200 0014	15,50
7161					



742200 0014



742200 0006

zajszegény körfúvókával

- Nagynyomású cinköntvény
- Ezekkel a zajcsökkentő fúvókákkal - megfelelő kialakítás esetén - a hagyományos egylyukú fúvókákhoz képest azonos fúvóerő mellett alacsony zajszint érhető el.
- főleg zajcsökkentő műanyag betéttel van ellátva
- a szakmai szövetségeket összefogó intézet ajánlásával

Csatlakozási típus	Befogópófa csatlakozómenet	max. üzemi nyomás bar	Üzemi nyomás min./max.	Cikkszám	€
Persely LW 6	M 12 x 1,25	10	2 - 6 bar	742201 0006	37,-
Persely LW 9	M 12 x 1,25	10	2 - 6 bar	742201 0009	37,-
7161					



zajszegény finomszóró fúvókával

- Nikkelezett acél, sárgaréz csúcs
- Ezekkel a zajcsökkentő fúvókákkal - megfelelő kialakítás esetén - a hagyományos egylyukú fúvókákhoz képest azonos fúvóerő mellett alacsony zajszint érhető el.
- főleg zajcsökkentő műanyag betéttel van ellátva
- a szakmai szövetségeket összefogó intézet ajánlásával

Csatlakozási típus	Befogópófa csatlakozómenet	max. üzemi nyomás bar	Üzemi nyomás min./max.	Cikkszám	€
Persely LW 6	M 12 x 1,25	10	2 - 6 bar	742202 0006	59,-
Persely LW 9	M 12 x 1,25	10	2 - 6 bar	742202 0009	59,-
Persely LW 13	M 12 x 1,25	10	2 - 6 bar	742202 0013	60,60
7161					



RIEGLER Nagy teljesítményű alumínium fúvópisztoly Typhoon

- Fokozatmentesen állítható, könnyű és ergonomiailag kiemelkedő, nagy teljesítményű fúvópisztoly kivételesen erős fúvási teljesítménnyel.
- a hagyományos szabványos pisztolyokkal szemben a **Typhoon** kb. 3-szor nagyobb fúvási teljesítménnyel rendelkezik
- könnyen és biztonságosan fekszik a kézben még teljes nyomás alatt is
- A nehezen hozzáférhető helyek kifúzásához hosszabbítócsövek állnak rendelkezésre.
- Munkahőmérséklet: - 10 °C és + 50 °C között

standard fúvókával

Csatlakozási típus	Befogópófa csatlakozómenet	max. üzemi nyomás bar	Üzemi nyomás min./max.	Cikkszám	€
Persely LW 6	1/2" - 27 UNS	10	2 - 6 bar	742220 0006	37,80
Persely LW 9	1/2" - 27 UNS	10	2 - 6 bar	742220 0009	37,80
Persely LW 13	1/2" - 27 UNS	10	2 - 6 bar	742220 0013	37,80
G 1/4 belső menet	1/2" - 27 UNS	10	2 - 6 bar	742220 0014	37,80
Csatlakozócsokk 7,2 csatlakozókhoz	1/2" - 27 UNS	10	2 - 6 bar	742220 0001	37,80
7161					

