

## ATORN Szerelőkesztyűk

### Védőkesztyű, A-Mech 1

- rendkívül könnyű, vékony és kellemes tapintású, kötött nejlonesztyű fekete színű, lágy PU-bevonattal a tenyérreszen és az ujjvégeknél
- hosszított kötött szegéllyel
- jó szellőzőképesség
- Alkalmazási területek:** precíziós munkák, szerelési és karbantartási munkálatok száraz és enyhén zsíros környezetben, autópár

| Méret | EN szabvány                     | Cikkszám    | €    |
|-------|---------------------------------|-------------|------|
| 7     | EN 388:2016 LEVEL 3131X KAT. II | 796121 0007 | 2,85 |
| 8     | EN 388:2016 LEVEL 3131X KAT. II | 796121 0008 | 2,85 |
| 9     | EN 388:2016 LEVEL 3131X KAT. II | 796121 0009 | 2,85 |
| 10    | EN 388:2016 LEVEL 3131X KAT. II | 796121 0010 | 2,85 |
| 11    | EN 388:2016 LEVEL 3131X KAT. II | 796121 0011 | 2,85 |

7176



### Védőkesztyű, A-Mech 2

- vékony, kellemes tapintású, kötött nejlonesztyű Spandex anyaggal, fekete mikro-nitrilhab bevonattal a tenyérreszen és az ujjvégeknél
- hosszított kötött szegéllyel
- jó szellőzőképesség
- Alkalmazási területek:** Összeszerelési és karbantartási munkák száraz, nedves vagy olajos körülmények között, nagy igényeket támasztva a tapintásérzettel és a komforttal szemben, alkalmazás: precíziós munkák, autópár, logisztika

| Méret | EN szabvány                     | Cikkszám    | €    |
|-------|---------------------------------|-------------|------|
| 7     | EN 388:2016 LEVEL 4131X KAT. II | 796122 0007 | 4,50 |
| 8     | EN 388:2016 LEVEL 4131X KAT. II | 796122 0008 | 4,50 |
| 9     | EN 388:2016 LEVEL 4131X KAT. II | 796122 0009 | 4,50 |
| 10    | EN 388:2016 LEVEL 4131X KAT. II | 796122 0010 | 4,50 |
| 11    | EN 388:2016 LEVEL 4131X KAT. II | 796122 0011 | 4,50 |

7176

rugalmas és univerzális



### Védőkesztyű, A-Mech 22

- vékony, kellemes tapintású, kötött nejlonesztyű Spandex anyaggal, fekete mikro-nitrilhab és nitrilbevonattal a tenyérreszen és az ujjvégeknél
- hosszított kötött szegéllyel
- jó szellőzőképesség
- Alkalmazási területek:** Összeszerelési és karbantartási munkák száraz, nedves vagy olajos körülmények között, nagy igényeket támasztva a tapintásérzettel, viselési komforttal és a fogásbiztonsággal szemben, alkalmazás: precíziós munkák, logisztika.

| Méret | EN szabvány                     | Cikkszám    | €    |
|-------|---------------------------------|-------------|------|
| 7     | EN 388:2016 LEVEL 4131X KAT. II | 796123 0007 | 4,65 |
| 8     | EN 388:2016 LEVEL 4131X KAT. II | 796123 0008 | 4,65 |
| 9     | EN 388:2016 LEVEL 4131X KAT. II | 796123 0009 | 4,65 |
| 10    | EN 388:2016 LEVEL 4131X KAT. II | 796123 0010 | 4,65 |
| 11    | EN 388:2016 LEVEL 4131X KAT. II | 796123 0011 | 4,65 |

7176

a maximális megfogáshoz



### Védőkesztyű, A-Mech 3

- rendkívül vékony és kellemes tapintású, kötött nejlonesztyű fekete mikro-nitrilhab bevonattal a tenyérreszen és az ujjvégeknél
- hosszított kötött szegéllyel
- jó szellőzőképesség
- Alkalmazási területek:** Ideális minden olyan munkához, ahol szigorú követelményeket támasztanak a tapintásérzettel szemben, jól alkalmazható az autópárban, a precíziós munkáknál, valamint a szállítási és rendszerezési munkák területén



| Méret | EN szabvány                     | Cikkszám    | €    |
|-------|---------------------------------|-------------|------|
| 7     | EN 388:2016 LEVEL 3121X KAT. II | 796124 0007 | 4,85 |
| 8     | EN 388:2016 LEVEL 3121X KAT. II | 796124 0008 | 4,85 |
| 9     | EN 388:2016 LEVEL 3121X KAT. II | 796124 0009 | 4,85 |
| 10    | EN 388:2016 LEVEL 3121X KAT. II | 796124 0010 | 4,85 |
| 11    | EN 388:2016 LEVEL 3121X KAT. II | 796124 0011 | 4,85 |

7176

