

FILTERMIST Centrifugális leválasztó S sorozat és XCEL2

5 év ingyenes garancia minden új szűrőberendezésre
www.filtermist.com/warranty/



A termékek alkalmazását bemutató YouTube-videó

- eltávolítja az olaj- és hűtőanyagködöt, a füstöt és a gőzt
- **Használat:** esztérgálás, marás, utáncsiszolás, fűrészelés, EDM / szikraerózió, élelmiszer-feldolgozás, valamint alkatrészek mosása
- Mindegyik kivétel megfelel a CE-követelményeknek.
- **Hatékony energiafelhasználású IE3-motorok az FX4002 – FX7002 modelleknél**
- **Az IFA által bevizsgált fűstsűrítő tanúsítványa kérésre rendelkezésre áll**
- Standard szín: RAL 7035 (világosszürke), további RAL-színek kérésre megrendelhetők
- **Nemesacél változat:** alkatrészek (alkatrészmosó és mosóberendezés) mosásakor füst és gőz eltávolítására
- **Csomag tartalma:** tartalmazza a nagy hatékonyságú utósűrítőt (nem vonatkozik a rozsdamentes acél változatokra), olaj-visszavezető tömlőt (S-sorozat: 2 m, FX-sorozat: 4 m), szerelési és kezelési útmutatót, készülékapcsoló nélkül
- **Árképzés:** gyártelepen, csomagolással



Alapkészülék nagy hatékonyságú utósűrővel

Olajköd leválasztó készülékek

- nagy hatékonyságú másodlagos szűrővel és F-Monitor Essential szűrőfelügyelettel

Modell	Légáram térfogat m³/h	Motorteljesítmény kW	Névleges feszültség/frekvencia V/Hz	Hangnyomásszint dB	Tömlőcsatlakozás átmérő mm	Külső Ø mm	Magasság mm	Súly kg	Cikkszám	€
S200	180	0,18	200, 220, 380, 400 V / 50 Hz 200, 220, 230, 440, 460, 480 V / 60 Hz	62	75	260	423,50	11,85	902015 0200	2.999,-
S400	425	0,55	200, 220, 380, 400 V / 50 Hz 200, 220, 230, 440, 460, 480 V / 60 Hz	65	150	325	494,50	16,85	902015 0400	3.429,-
S800	800	0,55	200, 220, 380, 400 V / 50 Hz 200, 220, 230, 440, 460, 480 V / 60 Hz	67	150	325	543,50	17,85	902015 0800	4.239,-
FX4002	1250	1,1	200, 220, 380, 400 V / 50 Hz 200, 220, 230, 440, 460, 480 V / 60 Hz	70	150	357	682,5	28,8	902015 4002	4.869,-
FX5002	1675	1,5	200, 220, 380, 400 V / 50 Hz 200, 220, 230, 440, 460, 480 V / 60 Hz	71	200	357	751,50	35,3	902015 5002	4.999,-
FX6002	2000	2,2	200, 220, 380, 400 V / 50 Hz 200, 220, 230, 440, 460, 480 V / 60 Hz	73	200	438	805,50	41,4	902015 6002	5.499,-
FX7002	2750	2,2	200, 220, 380, 400 V / 50 Hz	73	200	438	805,50	41,4	902015 7002	6.999,-

Rozsdamentes acél

- a füst és a gőz eltávolítására alkatrészmosáskor (alkatrészmosó / -mosórendszer)



Nemesacél változat

Modell	Légáram térfogat m³/h	Motorteljesítmény kW	Névleges feszültség/frekvencia V/Hz	Hangnyomásszint dB	Tömlőcsatlakozás átmérő mm	Külső Ø mm	Magasság mm	Súly kg	Cikkszám	€
S200	180	0,18	200, 220, 380, 400 V / 50 Hz 200, 220, 230, 440, 460, 480 V / 60 Hz	62	75	260	302	9	902020 0200	3.509,-
S400	425	0,55	200, 220, 380, 400 V / 50 Hz 200, 220, 230, 440, 460, 480 V / 60 Hz	65	150	325	381	14	902020 0400	4.179,-
S800	800	0,55	200, 220, 380, 400 V / 50 Hz 200, 220, 230, 440, 460, 480 V / 60 Hz	67	150	325	435	15	902020 0800	5.309,-
FX4002	1250	1,1	200, 220, 380, 400 V / 50 Hz 200, 220, 230, 440, 460, 480 V / 60 Hz	70	150	357	544	25,8	902020 4002	6.099,-
FX5002	1675	1,5	200, 220, 380, 400 V / 50 Hz 200, 220, 230, 440, 460, 480 V / 60 Hz	71	200	357	634,5	31,8	902020 5002	6.419,-
FX6002	2000	2,2	200, 220, 380, 400 V / 50 Hz 200, 220, 230, 440, 460, 480 V / 60 Hz	73	200	438	638,5	36,8	902020 6002	6.999,-
FX7002	2750	2,2	200, 220, 380, 400 V / 50 Hz	73	200	438	638,5	36,8	902020 7002	8.999,-



Állványra szerelhető, oldalirányú elszívás



Automatikus esztérgára közvetlenül felszerelhető



Szerelés szerszámgépállványra



Metszeti modell

