

SARA® Több modulós leválasztó permetező rendszerrel

- Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvnek köszönhetően a hagyományos levegőtisztítókhoz szemben több ezer eurónyi energiaköltség takarítható meg.
- Speciálisan száraz öntvény-/grafit- és műanyag-megmunkálási alkalmazáshoz, illetve erős gőz- és füstképződéssel járó megmunkálásokhoz kifejlesztve.
- Előszűrés a készülék belsejében létrehozott vízfalal
- Megköti és kimosza az aeroszolokat, szilárd részecskéket, így az öntéskor keletkező porokat és ártalmas gázmolekulákat
- A szűrőberendezés a gép meglévő hűtőkörére vagy ellenkező esetben egy, a helyszínen rendelkezésre álló külön tartályra vagy szivattyúra csatlakoztatandó.
- 1" tömlőcsatlakozás betáphoz és 2" menet lefolyóhoz
- Az optimális áramlású levegőelvezetés a készülék belsejében a teljes szűrőfelületet lepermetezi, és csökkenti a keringő vízmennyiséget.
- Hosszabb élettartamú visszavezetett hűtőfolyadék az oxigénnel való dúsításnak köszönhetően
- A szabadalmaztatott X-Cyclone® és az agglomerátor-rendszer leválasztja az aeroszolokat és a folyadékrészecskéket
- megengedett környezeti hőmérséklet: 0–50 °C
- nemesacél ház, porszórt, RAL 7035 (világosszürke)
- egyéb RAL színek kérésre megrendelhetők
- **Szállítási terjedelem:** Kódleválasztó fúvókákkal, agglomerátor és X-Cyclone® szűrőbetétekkel
- **Árképzés:** az ár a szállítási és csomagolási költséget nem tartalmazza, érdeklődjön munkatársunknál



Olajköd leválasztó készülékek

- A szűrőberendezés automatikusan szabályozza a motorteljesítményt a leválasztó szennyezettségi fokától függően. Ezáltal garantálható, hogy a teljes szennyeződésig (piros állapotjelző) a térfogatáram, az áramlási sebesség és a leválasztási hatékonyság állandó marad.
- digitális kopásjelző

Modell	Max. elszívási teljesítmény m³/h	Hosszúság x Szélesség x Magasság mm	Tömlőcsatlakozás átmérő mm	Súly kg	Hangnyomásszint dB	Motorteljesítmény kW	Áramerősség 50 Hz frekvencia mellett A	Névleges feszültség V	jobbos Cikkszám	€	balos Cikkszám	€
UCSD 800	800	1050 x 370 x 765	150	52	63	0,25	0,74	400	909140 0800	6.169,-	909145 0800	6.169,-
UCSD 1200	1200	1200 x 370 x 765	200	60	65	0,5	1,3	400	909140 1200	9.999,-	909145 1200	9.999,-
UCSD 2500	2500	1280 x 550 x 925	300	116	67	1,17	2,6	400	909140 2500	13.689,-	909145 2500	13.689,-
UCSD 4000	4000	1300 x 655 x 1045	300	158	72	1,6	3,55	400	909140 4000	19.999,-	909145 4000	19.999,-
										9103	9103	

Tartozékok

Megnevezés	Cikkszám	€
Csatlakozókészlet mágnesszelepekkel, Siemens-vezérléssel, telepítőanyaggal, szivattyú nélkül	909041 0010	3.909,-
9104		

Permetezőrendszer

Tisztítás, hatékonyságnövelés és levegőtisztítás

A permetezőrendszer megtisztítja az X-CYCLONE® aeroszolszeparátorokat a szívórendszerekben, és ezáltal növeli a leválasztás hatékonyságát, különösen poros elszívott levegő vagy ragacsos anyagok esetében. Ezenkívül a permetezőrendszer a vegyiparban használt levegőmosóhoz hasonló módon tisztítja a levegőt. Az **állandó levegőtisztító funkció** a legkisebb aeroszolokat és a káros gázokat is kimosza a légáramból.

