

SARA® Elektrosztatikus olajköd-leválasztók

- Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvnek köszönhetően a hagyományos levegőtisztítókkal szemben több ezer eurónyi energiaköltség takarítható meg.

- forgácsológépeken képződő tiszta olajköd elszívására kifejlesztve
- A szabadalmaztatott X-Cyclone® és az agglomerátor-rendszer előszűri az aeroszokat és a folyadékrészecskéket
- Az aeroszokat és az 1 µm-nél kisebb méretű részecskéket az elektrosztatikus kollektor választja le.

- A szűrőelemek megtisztíthatók és újra felhasználhatók, nem eldobandó szűrők.

- A készülék talapzat olaj- és vízzáró, gyűjtőkádént van kialakítva.
- TÜV által vizsgált tűzvédelemmel ellátva a DIN EN 16282 irányelvnek megfelelően
- a készülékek megfelelnek az ózonra meghatározott 0,2 mg/m³ határértéknek
- megengedett környezeti hőmérséklet 0-40 °C
- nemesacél ház, porszórt, RAL 7035 (világosszürke)
- egyéb RAL színek kérésre megrendelhetők
- szállítás hálózati csatlakoztatásra kész állapotban (Harting HAN 10), beépített ventilátorral

- Szállítási terjedelem:** Elektrosztat, üvegszál-agglomerátor és X-Cyclone® szűrőbetét

- Árképzés:** az ár a szállítási és csomagolási költséget nem tartalmazza, érdeklődjön munkatársunknál



önszabályozó
leválasztó



készülék

- A szűrőberendezés automatikusan szabályozza a motorteljesítményt a leválasztó szennyezettségi fokától függően. Ezáltal garantálható, hogy a teljes szennyeződésg (piros állapotjelző) a térfogatáram, az áramlási sebesség és a leválasztási hatékonyság állandó maradjon.

- digitális kopásjelző

- D modell** = 2 kollektorcella, **T modell** = 3 kollektorcella

Modell	Max. elszívási teljesítmény m³/h	Hosszúság x Szélesség x Magasság mm	Tömlőcsatlakozás átmérő mm	Súly kg	Hangnyomásszint dB	Gyűjtőcellák száma	Motorteljesítmény kW	Áramerősség 50 Hz frekvencia mellett A	Névleges feszültség V	jobbos Cikkszám	€	balos Cikkszám	€
SEF 1000	1000	1325 x 560 x 810	200	117	63	1	0,32	0,95	400	909120 1001	5.599,-	909125 1001	5.599,-
SEF 1000 D	1000	1540 x 560 x 810	200	143	63	2	0,32	0,95	400	909120 1002	7.519,-	909125 1002	7.519,-
SEF 1000 T	1000	1755 x 560 x 810	200	169	63	3	0,32	0,95	400	909120 1003	8.899,-	909125 1003	8.899,-
SEF 1700	1700	1375 x 525 x 900	200	121	65	1	0,59	1,53	400	909120 1701	8.929,-	909125 1701	8.929,-
SEF 1700 D	1700	1590 x 525 x 900	200	148	65	2	0,59	1,53	400	909120 1702	10.089,-	909125 1702	10.089,-
SEF 1700 T	1700	1800 x 525 x 900	200	175	65	3	0,59	1,53	400	909120 1703	10.759,-	909125 1703	10.759,-
SEF 2500	2500	1375 x 650 x 900	300	185	67	1	1,29	2,86	400	909120 2501	11.109,-	909125 2501	11.109,-
SEF 2500 D	2500	1590 x 650 x 900	300	190	67	2	1,29	2,86	400	909120 2502	14.429,-	909125 2502	14.429,-
SEF 2500 T	2500	1800 x 650 x 900	300	219	67	3	1,29	2,86	400	909120 2503	16.779,-	909125 2503	16.779,-
											9155		
												9155	

