



Légáramlás-szabályozó



T-idom légáramlás-szabályozóval



T-idom két légáramlás-szabályozóval

Légáramlás-szabályozó

Leírás	Cikkszám	€
Légáramlás-szabályozó, 100 mm	902057 0100	215,—
Légáramlás-szabályozó, 150 mm	902057 0150	225,—
Légáramlás-szabályozó, 200 mm	902057 0200	230,—
T-idom légáramlás-szabályozóval, 100 mm	902056 0100	175,—
T-idom légáramlás-szabályozóval, 100 mm	902056 0102	305,—
T-idom légáramlás-szabályozóval, 150 mm	902056 0150	213,—
T-idom légáramlás-szabályozóval, 150 mm	902056 0152	375,—
T-idom légáramlás-szabályozóval, 200 mm	902056 0200	282,—
T-idom két légáramlás-szabályozóval, 200 mm	902056 0202	569,—

9102



Visszavezető tömlő



Tömlőcsatlakozás

Bevezetőnyílás tömítése

Leírás	a következőkhöz alkalmas:	Cikkszám	€
Tömítés 75 mm, a belépő nyíláshoz	S 200	902050 0062	52,50
Tömítés, 150 mm, belépő nyíláshoz	S 400, S 800	902050 0063	66,50
Tömítés, 150 mm, belépő nyíláshoz	FX4002	902050 0061	66,50
Tömítés, 200 mm, belépő nyíláshoz	FX5002, FX6002, FX7002, Ultra-Eco compact	902050 0060	66,50

9102

Állvány, fali tartó

Leírás	a következőkhöz alkalmas:	Cikkszám	€
Állvány, 2000 mm	Ultra-Cleaner porszűrő berendezések	909005 0009	849,—
Állvány, kihúzható, 1525-2740 mm	S400, S800	902050 0028	1.249,—
Állvány, kihúzható, 1525-2740 mm	FX4002, FX5002	902050 0023	1.249,—
Állvány, kihúzható, 1525-2740 mm	FX6002, FX7002	902050 0031	1.219,—
Állvány-felsőrész rúddal	S400, S800	902050 0046	415,—
Állvány-felsőrész rúddal	FX4002, FX5002	902050 0034	639,—
Állvány-felsőrész rúddal	FX6002, FX7002	902050 0047	649,—
Állvány a gépre történő közvetlen szereléshez	FX4002, FX5002	902050 0025	849,—
Állvány a gépre történő közvetlen szereléshez	FX6002, FX7002	902050 0039	1.119,—
Fali tartó	S200, S400, S800	902050 0032	349,—
Fali tartó	FX4002, FX5002	902050 0036	485,—
Fali tartó	FX6002, FX7002	902050 0040	485,—

9102

Olaj-visszavezetés

Megnevezés	A következőkhöz alkalmas:	Cikkszám	€
Olaj-visszavezető tömlő, méterenként	minden szűrőberendezés	902050 0005	13,95
Szifon	SARA porszűrő berendezések	909005 0002	259,—
Olaj-visszavezető tömlő csatlakozása	SARA porszűrő berendezések	909005 0004	65,50

9102

Flexi 75 szívótömlő

- Flexibilis, hajlítható szegmenstömlő acetál-kopolimerből
- Kifejezetten forgács, füst, gőz, gáz olajköd és egyéb közegek elszívására kifejlesztve.
- Külső átmérő: 75 mm**
- Az egyes tömlőszegmenseket a kívánt hosszúság eléréséhez össze kell illeszteni, majd fúvókákkal és tartozék alkatrészekkel tetszés szerint kombinálni.
- Egy fogantyúval nagyon pontosan beállítható.



Egyedi komponensek

Leírás	Cikkszám	€
Négyszögletű fúvóka, 150 x 90 mm	900170 0150	10,70
Adapter lemezes csőhöz	900170 0200	8,60
Tolászzelep	900170 0250	29,50
300 mm-es szegmenstömlő	900170 0300	30,20
Két darab, 300 mm-es szegmenstömlő	900170 0600	56,30

9104

Készletek

- Minden készlet tartalmaz szegmenstömlőket, lemezcső-adaptereket, tolászzelepeket és négyszögletű fúvókát, 150 x 90 mm

L mm	Cikkszám	€
1000	900170 1000	119,—
2200	900170 2000	219,—
3100	900170 3000	295,—

9104

precíz elszívás



900170 0150



900170 0200



900170 0250



900170 0300



900170 1000