



Tartozékok ultrahangos tisztítóberendezésekhez

Fedél

a következőkhöz alkalmas:	Cikkszám	€
EASY 10/H, S 10/H típus	986013 1080	14,75
EASY 20/H típus	986013 0175	20,40
EASY 30/H, Select 30 típus	986013 0275	23,40
EASY 40/H, Select 40 típus	986013 1425	23,40
EASY 60/H, Select 60 típus	986013 1575	28,50
Select 80 típus	986013 0080	37,70
EASY 100/H, Select 100 típus	986013 1950	37,70
EASY 120/H, Select 120 típus	986013 1275	37,70
EASY 180/H, Select 180 típus	986013 1800	39,70
EASY 300/H, Select 150 / 300 típus	986013 2800	46,30
Select 900 típus	986013 9000	142,50

Kosárbetétek

a következőkhöz alkalmas:	Cikkszám	€
EASY 10/H, S 10/H típus	986014 1080	45,80
EASY 20/H típus	986014 0175	48,30
EASY 30/H, Select 30 típus	986014 0275	50,90
EASY 40/H, Select 40 típus	986014 1425	59,—
EASY 60/H, Select 60 típus	986014 1575	71,20
Select 80 típus	986014 0080	132,50
EASY 100/H, Select 100 típus	986014 1950	153,—
EASY 120/H, Select 120 típus	986014 1275	153,—
Select 150 típus	986014 0150	198,50
EASY 180/H, Select 180 típus	986014 1800	178,—
EASY 300/H, Select 300 típus	986014 2800	198,50
Select 500 típus	986014 0500	310,—
Select 900 típus	986014 9000	415,—

9154



SARA® Venturi-Cleaner asztal

- **mobil tisztítóasztal az alkatrészek és a gép tisztításához**
- A sűrített levegős lefúvópisztoly a lábkapcsolótól függetlenül állandó sűrítettlevegő-ellátás alatt van, így a pisztoly a gépfülke tisztítására is alkalmazható.
- **szűrő nélkül üzemel, teljesen kopásálló**
- **rozsdamentes nemesacél ház** beépített szállítógörgőkkel
- szabadalmazott X-Cyclone® szűrőelemmel ellátva az aeroszol távozásának megakadályozására
- gyorsan csatlakoztatható a meglévő sűrítettlevegő-rendszerre
- Vákuumfúvóka szilárd anyagok részecskéinek és folyadékködök elszívásához
- a vonatkozó EK-irányelvekkel összhangban kifejlesztve, megtervezve és gyártva
- kérésre beépített mosóasztallal is megrendelhető
- **Szállítási terjedelem:** alkalmazásra, sűrített levegő gyorscsatlakozókra való csatlakoztatásra kész, sűrítettlevegő-pisztollyal, Y-összekötővel, védőüveggel és üzemeltetési útmutatóval
- **Árképzés:** a termék árát szállítási díj terheli



Szélesség x magasság x mélység mm	Sűrített levegő csatlakozás bar	Súly kg	Hangnyomásszint dB	Munkamagasság mm	Cikkszám	€
300 x 1300 x 300	5 - 10	26	64 - 70	900	908500 0300	2.279,—
400 x 1300 x 500	5 - 10	40	64 - 70	900	908500 0400	2.749,—
500 x 1300 x 500	5 - 10	45	64 - 70	900	908500 0500	2.799,—
1000 x 1300 x 500	5 - 10	82	64 - 70	900	908500 1000	4.949,—

9111