

SARA® Skimmer szalag (Szalagos leválasztó)

Olajleválasztó rendszerek: A hűtőemulziók felszínén a felúszó olajok, így hidraulikaolajok, öblítőolajok, illetve szánkenő olajok megzavarják a gyártási folyamatot. A szivárgó olajok csökkentik az oxigénfelvételt és ezáltal kedvező körülményeket biztosítanak a baktériumok szaporodásához, lerakódásokat hoznak létre a gépen és a munkadarabokon, fokozzák az olajködképződést és csökkentik a hűtőteljesítményt. Ennek következményei: bőrmegbetegedések, szagártalom, nagyobb ártalmatlanítási költségek, korrózió, baktériumok elszaporodása, rossz hűtőteljesítmény, illetve nem megfelelő forgácsolási tulajdonságok. A következő olajleválasztó rendszerek nyújtanak ebben a helyzetben segítséget.

- speciális olajtovábbító szalag
- idegen olajok eltávolítása az emulzió felszínéről
- felszerelés az emulziótartály felett, kis helyigény
- Bemerülési mélység: 225 mm

S-sorozat

- folyamatos és időzített üzemmódban is alkalmazható (időkapcsoló órá mellékelve)
- Szín: RAL 7035 (világosszürke)
- **Szállítási terjedelem:** időkapcsoló órával, 800 mm hosszú skimmer szalaggal és olaj-visszavezető tömlő



Modell	Teljesítmény l/h	Szalag szélesség x heveder hosszúság	Névleges feszültség/frekvencia V/Hz	Hosszúság x Szélesség x Magasság mm	Súly kg	Cikkszám	€
S-40	4	800 x 40	230 / 50	190 x 105 x 160	4	904001 0040	869,-
S-100	8	800 x 100	230 / 50	250 x 105 x 160	6	904001 0100	1.259,-

9117

F-sorozat

- kiváló minőségű alumíniumburkolat
- **Szállítási terjedelem:** Alapkészülék 800 mm hosszú skimmer szalaggal, olaj-visszavezető tömlővel és időkapcsoló órával

Modell	Teljesítmény l/h	Szalag szélesség x heveder hosszúság	Névleges feszültség/frekvencia V/Hz	Hosszúság x Szélesség x Magasság mm	Súly kg	Cikkszám	€
F-40	4	40 x 800	230 / 50	155 x 85 x 148	1,8	904020 0040	589,-

9117

Pót skimmer szalagok

- 60 °C-ig ellenáll a hőnek
- további kivitelek jobb hőállósággal és vegyi anyagoknak való ellenállósággal kérésre megrendelhetők

A következőkhöz alkalmas:	Szalag szélesség x heveder hosszúság	Cikkszám	€
S-40 M-40	800 x 40	904050 8040	83,50
S-40 M-40	900 x 40	904050 9040	86,70
S-40 M-40	1000 x 40	904050 1040	90,-
S-40 M-40	1200 x 40	904050 1240	96,-

9118


A következőkhöz alkalmas:	Szalag szélesség x heveder hosszúság	Cikkszám	€
S-100 M-100	800 x 100	904050 8010	124,50
S-100 M-100	900 x 100	904050 9010	132,-
S-100 M-100	1000 x 100	904050 1010	140,-
S-100 M-100	1200 x 100	904050 1210	156,50

9118



SARA® Skimmer tárcsa (Tárcsás leválasztó)

- Mágnes talpas rögzítés a hűtőfolyadék-tartály oldalán vagy közvetlenül a tartályfedélén
- két csukló segítségével univerzális beállítást tesz lehetővé
- skimmer tárcsa optimális bemerülési mélysége kb. 20 - 40 mm
- 6 fokozatú sebességszabályozó hálózati tápegységen keresztül
- **Szállítási terjedelem:** tárcsával, mágnes talppal, 2 csuklóval, le húzóval, olajleeresztő csomaggal és hálózati tápegységgel



Modell	Teljesítmény l/h	D mm	Névleges feszültség/frekvencia V/Hz	Névleges feszültség V	Súly kg	Cikkszám	€
SK 300	6-ig	300	230 / 50	3 - 12	3	906001 0300	699,-

9119

