

A SARA ipari porszívók hosszú távú használatát az innovatív szívástechnológia és a robusztus felépítés szavatolja. Nemcsak a stabil kivitelezésre, hanem az anyagok kiváló minőségére is figyelmet fordítanak.

A SARA ipari porszívók mindig megfelelő termékek, függetlenül attól, hogy makacs szennyeződést, az egészségre káros port vagy nagy viszkozitású folyadékot kell eltávolítani. Az elektromos és sűrített levegővel működő porszívók az alábbi minőségi jellemzőkkel tűnnek ki:

- megbízható szívóerő
- egyszerű kezelés
- masszív konstrukció
- a rendkívül fejlett szívástechnika kiváló teljesítményt biztosít
- hatékony tisztítás
- hosszú élettartam



Az emulzió beszívása a megkerülő eljárásban, közvetlenül az ártalmatlanítótartályba

Minden felhasználási célra a megfelelő változat áll rendelkezésre

A SARA sűrített levegős és elektromos porszívókat kínál többek között por, folyadékok, forrasztási füst, hegesztési füst, forgács, nagyon forró, rendkívül hideg, savas, mérgező és robbanásveszélyes anyagok elszívására. Mobil vagy álló, opcionálisan robbanásbiztosan kivitelben is kapható, az aktuális ATEX-előírásoknak megfelelően. A kiürítésre is különböző lehetőségek adódnak: kioldható gyűjtőtartály vagy silófedél használata, illetve közvetlenül az ügyfél saját gyűjtőtartályába való leengedés.

A poros szívóközegek követelményeitől függően különböző szűrőtípusok állnak rendelkezésre, a DIN EN 60335 2 69 szabvány AA mellékletének megfelelően, IFA vizsgálati tanúsítvánnyal.

Forduljon hozzánk bizalommal speciális tisztítási igényeivel kapcsolatban



Forgácselszívás még a nehezen elérhető helyeken is

SARA® Forgács- és emulziófelszívók

- **mobil elszívó durva részecskék folyadékokból való eltávolítására, szivárgás és átitatott forgácsok felszívására**
- **A folyadék előkészítése teljesen automatikusan történik megkerülő eljárással, személyes beavatkozás nélkül (egyidejű elszívás és leszivattyúzás lehetséges)**
- idegen anyagok egyszerű és gyors ártalmatlanítása a kivehető forgácskosárnak köszönhetően (Ø3 mm átmérőjű perforált lemez)
- töltöttségi szint folyamatos ellenőrzése a tartályon lévő betekintőcső segítségével
- mechanikus úszóbeállítás
- gyűrűs biztonsági szűrőkendő - oleofób + hidrofób kialakítás
- a folyadék leszivattyúzása beépített búvárszivattyúval
- Szín: RAL 7035 (világosszürke)
- **Szállítási terjedelem:** 3 m-es szívócső, 2 részes kézicső, padlófúvóka gumijakkal, fugafúvóka, PEM szivattyútömlő 1" méretű golyóscsappal, alumínium tömlőtartó és eszköztartó
- **Árképzés:** az ár a szállítási és csomagolási költséget nem tartalmazza, érdeklődjön munkatársunknál



Standard

- Max. beszívott levegő: 360 m³/h

Tartály űrtartalma l	Max. elszívási teljesítmény m³/h	Vákuum mbar	Motorteljesítmény kW	Névleges feszültség V	Hosszúság x Szélesség x Magasság mm	Súly kg	Cikkszám	€
80	360	220	2 x 1,1 kW	230	970 x 580 x 1300	55	908040 0001	4.599,-

9113