

PIG SPILLBLOCKER®

• Szivárgó folyadékok elkerítése

- nem nedvszívó poliuretánból, ellenáll a víznek, az olajnak és a legtöbb vegyi anyagnak
- -20°C hőmérsékletig rugalmas – illeszkedik a sima padlófelülethez, és tetszőleges görbületű gátat alakít ki
- Folyadékok elkerítése
- Folyadékok elterelése
- Megvédi az objektumokat a feléjük áramló folyadékoktól
- a poliuretán nagy önsúlyának és rugalmasságának köszönhetően a SPILLBLOCKER® szorosan illeszkedik a padlózatra, a kisebb egyenetlenségeket is tömíti
- Összekötő elemek az összekötéshez és sarokelemek a derékszögű gátialakításhoz is rendelkezésre állnak



A derékszögű gát a PLR206 sarokelemekkel alakítható ki.



Nagyobb szivárgások esetén két vagy több gátat PLR205 összekötő elemmel kell összekötni.

Típus	Méret	Tartalom	Cikkszám	€
PLR 204 gát	5,7 x 10 x 300 cm	1 darab	913001 0001	642,-
PLR 205 csatlakozódíom	5,7 x 10 cm	1 darab	913001 0005	26,50
PLR 206 sarokidom	5,7 x 10 cm	1 darab	913001 0006	59,90

9203

**Európai forrásból származó
újrahasznosított cellulóz**

PIG Kötő- és szóróanyagok

• zacskónként akár 24 litert is felszív

- felszívja és megköti az olajokat, hűtőfolyadékokat, oldószereket és a vizet
- nagyon nagy felszívási sebesség
- nem karcolja meg a padlót és a gépeket (cellulózalapú)
- használat után a hulladék mennyiségének csökkentése és energia-visszanyerés céljából elégethető
- **Árképzés:** gyártelepen, csomagolással



Tartalom	Cikkszám	€
8 kg	911001 0506	20,80

9203

SARA® Speciális granulátum SARA-Sorb V2000

- 1 kg granulátum kb. 30-45 m²
- tisztításához, szivási teljesítmény: 1 kg = 0,724 liter
- akár háromszor nagyobb szívóerő, mint a hagyományos granulátumoknál
- Szinte minden folyadékot elnyel az üzemi folyamatban, pl. szivárgó olajokat, üzemanyagokat, vegyi anyagokat, savakat, lúgokat és oldatokat.
- finomgranulát, többszörösen kalcinált III R osztályú természetes ásványi anyag környezetbarát és költségtakarékos felhasználásra sima vagy porózus felületeken
- por- és azbesztmentes, kémiaiilag semleges, nem gyúlékony, nem mérgező, strapabíró, nem hagy foltot és maradványokat
- megőrzi szilárdságát még telített állapotban is (nincs iszapképződés)
- **Megjegyzés:** minden használt olajkötő anyagot a felszívott közegnek megfelelő hulladékkódszámmal megfelelően kell ártalmatlanítani.
- **1 raklap = 56 zsák / 10 kg vásárlása esetén 20% mennyiségi kedvezményt biztosítunk**
- az árazás gyári, beleértve a csomagolást is

920101 0100

Tartalom	Cikkszám	€
10 kg-os zsák	920101 0100	21,-

9128

