


**T-A® fúrórendszer, 0. sorozat****381****• belső hűtőfolyadék-bevezetés**

- * A tartók egy oldalsó 1/8" méretű hűtőfolyadék-csatlakozóval is rendelkeznek

Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú	Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél			
		< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit/martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durup.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
105336....		●		●	○	○				○	○	○			●				
105342....		●	●	●	●	●				●	●	○			●				

**0. sorozatú tartó hengersizárral**

Kivétel	Teljes hossz	D mm	L3 mm	L2 mm	L6 mm	L mm	D1 mm	L4 mm	Csatlakozómenet				Cikkszám	€
egyeneshornyú	extra rövid	13,00-17,50	22	47,6	50,4	97,6	20	50	1/8" *	A1	B1	C1	105005 0010	288,-
egyeneshornyú	extra rövid	15,50-17,50	22	47,6	50,4	97,6	20	50	1/8 Zoll	A2	B1	C1	105005 0020	288,-
egyeneshornyú	rövid	13,00-17,50	35	63,5	66,3	113,5	20	50	1/8 Zoll	A1	B1	C1	105005 0030	266,-
egyeneshornyú	rövid	15,50-17,50	35	63,5	66,3	113,5	20	50	1/8 Zoll	A2	B1	C1	105005 0040	266,-
csavarhornyú	Standard	13,00-17,50	64	92,1	94,9	142,1	20	50	1/8 Zoll	A1	B1	C1	105005 0050	297,-
csavarhornyú	Standard	15,50-17,50	64	92,1	94,9	142,1	20	50	1/8 Zoll	A2	B1	C1	105005 0060	297,-
csavarhornyú	Standard plus	13,00-17,50	89	117,6	120,4	167,6	20	50	1/8 Zoll	A1	B1	C1	105005 0065	314,-
csavarhornyú	túlméretes	13,00-17,50	114	142,9	145,7	192,9	20	50	1/8 Zoll	A1	B1	C1	105005 0070	335,-
csavarhornyú	túlméretes	15,50-17,50	114	142,9	145,7	192,9	20	50	1/8 Zoll	A2	B1	C1	105005 0080	335,-
csavarhornyú	extrém hosszú	13,00-17,50	177	206,4	209,1	256,4	20	50	1/8 Zoll	A1	B1	C1	105005 0090	395,-
csavarhornyú	extrém hosszú	15,50-17,50	177	206,4	209,1	256,4	20	50	1/8 Zoll	A2	B1	C1	105005 0100	395,-
csavarhornyú	extrém hosszú	13,00-17,50	240	268,6	271,4	318,6	20	50	1/8 Zoll	A1	B1	C1	105005 0105	411,-
egyeneshornyú	XL	13,00-17,50	295	323,9	326,7	373,9	20	50	1/8 Zoll	A1	B1	C1	105005 0110	372,-
egyeneshornyú	3XL	13,00-17,50	387	416	418,8	466,0	20	50	1/8 Zoll	A1	B1	C1	105005 0120	442,-

0. sorozatú tartó Morse-kúpos szárral


Kivétel	Teljes hossz	D mm	L3 mm	L2 mm	L6 mm	L mm	Szár	Típus	Csatlakozómenet				Cikkszám	€
egyeneshornyú	rövid	13,00-17,50	35	55,5	92,4	164,3	MK 2	2SRM	1/16	A1	B1	C1	105006 0010	266,-
egyeneshornyú	rövid	15,50-17,50	35	55,5	92,4	164,3	MK 2	2SRM	1/16	A2	B1	C1	105006 0020	266,-
csavarhornyú	Standard	13,00-17,50	64	84,1	121	192,9	MK 2	2SRM	1/16	A1	B1	C1	105006 0030	285,-
csavarhornyú	Standard	15,50-17,50	64	84,1	121	192,9	MK 2	2SRM	1/16	A2	B1	C1	105006 0040	285,-
csavarhornyú	túlméretes	13,00-17,50	114	135	171,8	243,7	MK 2	2SRM	1/16	A1	B1	C1	105006 0050	325,-
csavarhornyú	túlméretes	15,50-17,50	114	135	171,8	243,7	MK 2	2SRM	1/16	A2	B1	C1	105006 0060	325,-
csavarhornyú	extrém hosszú	13,00-17,50	177	198,5	235,3	307,2	MK 2	2SRM	1/16	A1	B1	C1	105006 0070	383,-
csavarhornyú	extrém hosszú	15,50-17,50	177	198,5	235,3	307,2	MK 2	2SRM	1/16	A2	B1	C1	105006 0080	383,-

0. sorozatú vágóél-betétek

- További minőségek és más átmérők részben gyári raktárunkból kérésre rendelhetők.



D mm	S °		HSS Super Kobalt AM200™ Cikkszám	€		HM C1 K35 AM300™ Cikkszám	€
13,00	132	2	105336 1300	61,50	2	105342 1300	93,70
13,50	132	2	105336 1350	61,50	2	105342 1350	93,70
14,00	132	2	105336 1400	61,50	2	105342 1400	93,70
14,50	132	2	105336 1450	61,50	2	105342 1450	93,70
15,00	132	2	105336 1500	61,50	2	105342 1500	93,70
15,50	132	2	105336 1550	61,50	2	105342 1550	93,70
16,00	132	2	105336 1600	61,50	1	105342 1600	93,70
16,50	132	2	105336 1650	61,50	2	105342 1650	93,70
17,00	132	2	105336 1700	61,50	2	105342 1700	93,70
17,50	132	2	105336 1750	61,50	2	105342 1750	93,70

**Alkatrészek**

Csavar			Nyloc			TORX PLUS		
	Cikkszám	€		Cikkszám	€		Cikkszám	€
A1	105085 0030	4,-	B1	105086 0030	4,80	C1	705145 0008	8,70
A2	105085 0040	4,-						

1142

1143

1145

1145