


PHOENIX PD váltólapkás telibefúrók



386

kiterjesztett program

- optimalizált tartógeometria a nagyobb stabilitásért, a hatékonyabb forgácselvezetésért és a kisebb vágóerőért
- elérhető szerszámhosszak: 2xD, 3xD, 4xD és 5xD értéktől
- 12–63 mm-es átmérő
- széles alkalmazási spektrum acél, rozsdamentes acél, öntvény és alumínium szerszámanyagokban
- rövid forgácsok a forgácsoronyban elhelyezett új forgácstörőnek köszönhetően
- rendkívül gazdaságos megoldás a váltólapkánként 4 hatékony vágóélnek köszönhetően (1,5 mm-es átmérőtől)
- központi és perifériás lapkáként alkalmazható azonos váltólapka
- belső hűtőfolyadék-bevezetéssel
- Kérjük, vegye figyelembe: szállítás szorítókulcs (Torx-Plus) nélkül, kérjük, ez(ke)t külön rendelje meg!

Alkalmazás	Acél				Rozsdamentes			Öntvény		Títán- ötvözetek		Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit/martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG	< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
		●	●	○	●	●				○	○									

P2D - 2 x D

- Furattoleranciák: Ø15–20,5 mm > 0/+0,25 mm; Ø21–49 mm > 0/+0,3 mm; Ø50–63 mm > 0/+0,35 mm

D mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D1 mm	Beállítási tartomány max. mm	D max. mm	megfelelő váltólapkák			Cikkszám	€
12	87	24	50	20	0,4	12,8	XCMT 031904ER	A1	B1	124202 0120	330,—
12,5	88	25	50	20	0,4	13,3	XCMT 031904ER	A1	B1	124202 0125	330,—
13	89	26	50	20	0,3	13,6	XCMT 031904ER	A1	B1	124202 0130	330,—
13,5	90	27	50	20	0,2	13,9	XCMT 031904ER	A1	B1	124202 0135	330,—
14	91	28	50	20	0,2	14,4	XCMT 031904ER	A1	B1	124202 0140	330,—
14,5	92	29	50	20	0,1	14,7	XCMT 031904ER	A1	B1	124202 0145	330,—
15	95	30	50	20	0,4	15,8	XCMT 042204ER	A2	B1	124202 0150	330,—
15,5	96	31	50	20	0,3	16,1	XCMT 042204ER	A2	B1	124202 0155	330,—
16	97	32	50	20	0,3	16,6	XCMT 042204ER	A2	B1	124202 0160	330,—
16,5	98	33	50	20	0,3	17,1	XCMT 042204ER	A2	B1	124202 0165	330,—
17	102	34	50	20	0,6	18,2	XCMT 052404ER	A2	B1	124202 0170	330,—
17,5	109	35	56	25	0,5	18,5	XCMT 052404ER	A2	B1	124202 0175	346,—
18	110	36	56	25	0,5	19,0	XCMT 052404ER	A2	B1	124202 0180	346,—
18,5	111	37	56	25	0,4	19,3	XCMT 052404ER	A2	B1	124202 0185	346,—
19	112	38	56	25	0,6	20,2	XCMT 062706ER	A3	B2	124202 0190	346,—
19,5	113	39	56	25	0,5	20,5	XCMT 062706ER	A3	B2	124202 0195	346,—
20	114	40	56	25	0,4	20,8	XCMT 062706ER	A3	B2	124202 0200	346,—
20,5	115	41	56	25	0,4	21,3	XCMT 062706ER	A3	B2	124202 0205	346,—
21	121	42	56	25	1,0	23,0	XCMT 073106ER	A4	B3	124202 0210	342,—
21,5	122	43	56	25	0,9	23,3	XCMT 073106ER	A4	B3	124202 0215	364,—
22	123	44	56	25	0,8	23,6	XCMT 073106ER	A4	B3	124202 0220	364,—
22,5	124	45	56	25	0,7	23,9	XCMT 073106ER	A4	B3	124202 0225	364,—
23	125	46	56	25	0,5	24,0	XCMT 073106ER	A4	B3	124202 0230	364,—
23,5	130	47	60	32	0,4	24,3	XCMT 073106ER	A4	B3	124202 0235	364,—
24	131	48	60	32	0,3	24,6	XCMT 073106ER	A4	B3	124202 0240	364,—
24,5	132	49	60	32	0,2	24,9	XCMT 073106ER	A4	B3	124202 0245	364,—
25	133	50	60	32	1,1	27,2	XCMT 083508ER	A5	B4	124202 0250	364,—
25,5	134	51	60	32	0,9	27,3	XCMT 083508ER	A5	B4	124202 0255	364,—
26	135	52	60	32	0,8	27,6	XCMT 083508ER	A5	B4	124202 0260	364,—
26,5	136	53	60	32	0,7	27,9	XCMT 083508ER	A5	B4	124202 0265	364,—
27	137	54	60	32	0,6	28,2	XCMT 083508ER	A5	B4	124202 0270	434,—
28	139	56	60	32	0,3	28,6	XCMT 083508ER	A5	B4	124202 0280	434,—
28,5	140	57	60	32	0,2	28,9	XCMT 083508ER	A5	B4	124202 0285	434,—
29	141	58	60	32	1,3	31,6	XCMT 094008ER	A5	B4	124202 0290	434,—
30	143	60	60	32	1,1	32,2	XCMT 094008ER	A5	B4	124202 0300	434,—
31	155	62	70	32	0,8	32,6	XCMT 094008ER	A5	B4	124202 0310	434,—
32	157	64	70	40	0,6	33,2	XCMT 094008ER	A5	B4	124202 0320	434,—
33	159	66	70	40	0,3	33,6	XCMT 094008ER	A5	B4	124202 0330	434,—
33,5	160	67	70	40	0,2	33,9	XCMT 094008ER	A5	B4	124202 0335	482,—
34	161	68	70	40	1,1	36,2	XCMT 104608ER	A6	B5	124202 0340	490,—
35	163	70	70	40	0,8	36,6	XCMT 104608ER	A6	B5	124202 0350	490,—
36	165	72	70	40	0,8	37,6	XCMT 104608ER	A6	B5	124202 0360	490,—
37	167	74	70	40	0,6	38,2	XCMT 104608ER	A6	B5	124202 0370	510,—
38	169	76	70	40	0,3	38,6	XCMT 104608ER	A6	B5	124202 0380	510,—

1169

