


ATORN Gépi menetfúró



401 - 405

metrikus ISO-6H menet

- 40°, csavart hornyú
- C formájú, 2-3 menetes bevágással
- méretek: DIN 371 = M10-ig, DIN 376 = M12-től

szerszámanyag: HSS-E, HSS-E TiN


- zsókfurathoz
- erőteljes, hátrafelé irányuló forgácstovábbítás hosszú forgácsú szerszámanyagok számára
- minimális menethátracsizolás
- 2,5 x D lehetséges menetmélység

1000 N/mm²-ig

Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú	Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél			
		< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferrit/martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durp.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
134200....		● 12	● 10		○ 8	○ 8				○ 14									
134205....		● 22	● 18		○ 13	○ 15				○ 19									
Választási sebesség V _c m/min																			
A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állóállathoz kell igazítani!																			

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!



D mm	Emelkedés mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D1 mm	C mm	Magfurat Ø mm	Cikkszám	€	TiN Cikkszám	€
M 2	0,4	45	8	-	2,8	2,1	1,60	134200 0020	22,30	134205 0020	31,80
M 2,5	0,45	50	9	-	2,8	2,1	2,05	134200 0025	22,30	134205 0025	31,80
M 3	0,5	56	6	18	3,5	2,7	2,50	134200 0030	17,80	134205 0030	28,—
M 4	0,7	63	7	21	4,5	3,4	3,30	134200 0040	17,80	134205 0040	28,—
M 5	0,8	70	8	25	6	4,9	4,20	134200 0050	17,90	134205 0050	28,10
M 6	1	80	10	30	6	4,9	5,00	134200 0060	18,10	134205 0060	29,40
M 8	1,25	90	13	35	8	6,2	6,80	134200 0080	22,70	134205 0080	34,50
M 10	1,5	100	15	39	10	8	8,50	134200 0100	27,—	134205 0100	40,10
M 12	1,75	110	18	-	9	7	10,25	134200 0120	38,40	134205 0120	55,30
M 14	2	110	20	-	11	9	12,00	134200 0140	54,80		
M 16	2	110	20	-	12	9	14,00	134200 0160	57,60	134205 0160	81,60
M 20	2,5	140	25	-	16	12	17,50	134200 0200	94,40	134205 0200	135,—
M 24	3	160	30	-	18	14,5	21,00	134200 0240	137,—	134205 0240	184,—
M 30	3,5	180	35	-	22	18	26,50	134200 0300	263,—	134205 0300	320,—
									1127	1127	